

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/akumulatory-d-everactive-10000-x2-p-8848.html>

Akumulatory D everActive 10000mAh 2 szt.

Cena	67,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	bzavd10
Producent	everActive

Opis produktu

Akumulatory D (R20) w technologii niskiego samorozładowania Ready To Use, opakowanie 2 szt., pojemność 10000mAh

- wydajne akumulatory D o bardzo dużej pojemności 2szt.
- przetestowana wydajność - rzeczywista pojemność
- akumulatory wstępnie naładowane, nowej generacji wykonane w technologii Ready To Use
- fabryczne opakowanie konsumenckie - blister
- najwyższa jakość akumulatorów potwierdzona licznymi testami

Rzeczywista pojemność akumulatorów everActive jest zgodna z deklaracjami na akumulatorze/blistrze - zgodnie z międzynarodową normą IEC 61951-2 (7.3.2).

Akumulatory everActive są cyklicznie poddawane badaniom i testom jakościowym, również przez niezależne laboratoria. Najwyższą jakość akumulatorów potwierdzają prestiżowe wyróżnienia branżowe, m.in. na łamach specjalistycznego czasopisma PCWorld oraz Foto Plus (dawniej Digital Foto Video).

Akumulatory D/R20 serii Professional Line zostały sprawdzone pod kątem pojemności przez niezależne akredytowane laboratorium Intertek w Szwecji.

2

Akumulatory osiągają granicę 10000 mAh pojemności, co stanowi maksimum dla obecnych ogniów R20 - dorównują tym samym najpojemniejszym, markowym, często nawet o 50% droższym akumulatorom - w naszej ocenie to jedno z najlepszych akumulatorów R20 na rynku o doskonałym stosunku jakości do ceny.

Nadają się do zastosowań profesjonalnych, znajdują zastosowanie m.in.: latarkach, zabawkach itp., a z uwagi na wykorzystanie technologii "ready to use" mogą stanowić bezpośredni zamiennik dla baterii alkalicznych itp.

Specyfikacja techniczna

- typ: R20 D, Ni-MH
- napięcie: 1.2V
- produkowane zgodnie z obowiązującymi normami - poważny producent - gwarancja jakości
- doskonała, płaska charakterystyka rozładowania
- bardzo wysoka pojemność - max 10000mAh, min. 9000mAh - wg IEC 61951-2 (7.3.2)
- impedancja wewnętrzna: < 15 mOhm (dla naładowanego akumulatora),
- możliwe rozładowania wysokim prądem >15A
- zakres temperatur pracy: -20 do +50 st.C
- wymiary pojedynczego ogniwa: 32,5 x 62,5mm
- waga pojedynczego ogniwa: 151g
- waga kompletu brutto: 320g
- opakowanie - blister 2 szt.

