

Link do produktu: <https://sklepwideo.pl/audio-embedder-extractor-sxhc04-p-8023.html>



Audio Embedder/Extractor HC04

Cena	479,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	aesxhc04

Opis produktu

Audio extractor / Embedder - wyodrębnianie i dodawanie dźwięku do strumienia HDMI

Inserter / Extractor HC04 umożliwia:

- wydzielenie ścieżek audio z sygnału HDMI, w postaci analogowej lub cyfrowej bez utraty jakości.
- włączenia w sygnał HDMI zewnętrznych ścieżek audio

Zarówno wejście i wyjście HDMI modelu HC04 obsługuje rozdzielczości do 4K2K @ 50 / 60Hz przy max. przepustowości do 18Gb/s. Urządzenie wspiera cyfrowe formaty audio HDMI wysokiej rozdzielczości PCM, DTS-HD Master Audio i DolbyTrue HD.

Jeden z 4 trybów pracy embeddera/deembeddera HC04 wybiera się poprzez kombinację ustawień przełącznika dip-switch:

- 00 - wszystkie podłączonego dźwięku do sygnału HDMI
- 01 - wydzielenie ścieżek audio w formacie PCM 2.0
- 10 - wydzielenie ścieżek audio w formacie 5.1
- 11 - bypass (przejście sygnału HDMI bez ingerencji)

Główne cechy i funkcje urządzenia SX-HC04:

- Obsługa osadzania i wydzielenia audio z i do sygnału HDMI
- Jako deembedder (extractor) audio: wyjście SPDIF 5.1, wyjście analogowe PCM2.0 i HDMI
- Jako embedder (inserter) audio: wejście dwukanałowe stereo audio analog (Line-in) i HDMI
- 2 przełączniki DIP do wygodnego ustawienia trybu pracy (embedder, deembedder PCM/5.1, lub bypass)
- Tryb Bypass - przejście sygnału HDMI bez ingerencji
- Wspiera nieskompresowane audio PCM, DTS-HD Master Audio i DolbyTrue HD
- Obsługuje rozdzielczość do 4K2K/60Hz, przepustowość 18 Gb/s
- Zgodny z HDMI 2.0, HDCP 2.2 / 1.4
- Wspiera CEC
- Wspieranie aktualizacji oprogramowania układowego przez port USB





Specyfikacja techniczna

- Wspiera formaty wideo:
- 4Kx2K / 1080P / 1080i / 720P / 576P / 576i / 480P / 480i
- Wideo 3D
- rozdzielczości graficzne z odświeżaniem 60 i 75Hz od 640x480 do 1920x1200
- Wspiera formaty RGB, YCbCr 4-4-4, 4-2-2, głębia kolorów do 12bit
- Obsługa formatu audio PCM, DTS-HD Master Audio, Dolby true-HD itp.
- Szybkość przesyłania danych 18 Gb/s (maksymalna)
- Zgodny z HDCP HDCP 2.2/1.4
- Wejściowy sygnał wideo: 0,5-1,0 V P-P
- Wejściowy sygnał DDC: 5 woltów p-p (TTL)
- Pobór mocy 1,5 wata (maksymalnie)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 104,4 x 89 x 28,3 mm
- Zakres temperatury roboczej: -5 do + 40 ? (+23 do + 104 ?)
- Zakres wilgotności roboczej: od 5 do 90% RH (bez kondensacji)
- Masa netto 155g

Zawartość opakowania:

- Jednostka główna. Mini 4K HDMI Extractor & Embedder
- Instrukcja obsługi
- Zasilacz 5V/1A DC z blokowaną wtyczką



