



## Splitter HDMI 2.0 Ultra Slim 1x2

Cena	<b>199,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>ai100434</b>
Kod producenta	<b>DS-45322</b>
Producent	<b>Digitus</b>

### Opis produktu

#### Splitter HDMI 2-portowy UHD4K 60Hz HDR HDCP 2.2 audio

Rozdziela jeden sygnał HDMI pomiędzy dwa wyświetlacze (telewizory, monitory, projektory) – obsługuje UHD 4K / 60 Hz z HDR

Wysokowydajny rozgałęźnik HDMI firmy DIGITUS® rozprowadza sygnały audio i wideo z urządzenia HDMI na dwa ekrany, telewizory lub rzutniki w rozdzielczości UHD 4K / 60 Hz. Irytujące przełączanie kabli to już przeszłość. Ponadto obsługiwane są również formaty HDR, HDCP 2.2 i 3D – dodatkowo łączna przepustowość wynosząca 18 Gbps w celu płynnego odtwarzania w doskonałej jakości. Rozgałęźnik HDMI® może być zasilany przez istniejący port USB w telewizorze lub alternatywnie przez adapter ładowania USB. Istnieje możliwość kaskadowania wielu rozgałęzień aż do 8 poziomów.



### Specyfikacja techniczna

- Standard HDMI: 2.0 (Ultra HD 4K@60Hz)
- Liczba portów wyjściowych HDMI: 2
- Obsługuje rozdzielczości HDMI® do 4K / 60 Hz (4096 x 2160p)
- Prędkość transferu danych: 18 Gbps (6 Gbps na kanał)
- Obsługuje: RGB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
- Obsługuje 36-bitową głębię kolorów (12 Gbps na kanał)
- Obsługuje HDCP 2.2 / 1.4
- Obsługuje: 3D
- Obsługuje: HDR (High Dynamic Range)
- Obsługuje kaskadowanie do 8 rozdzielaczy
- Temperatura robocza: od 0°C do ~45°C

- 
- Wilgotność powietrza podczas pracy: od 10% do 85% RH (bez skraplania)
  - Pobór mocy: 2 W (5 V / 0,4 A)
  - Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi: +/- 8 kV wyładowania z izolacji powietrznej, +/- 4 kV wyładowania stykowe
  - Obudowa: Metal
  - Kolor: czarny
  - Waga: 60 g
  - Wymiary: Dł. 8,3 cm x głęb. 4 cm x wys. 0,9 cm
  - Zasilanie z portu USB (kabel zasilający w zestawie)

