
Dane aktualne na dzień: 31-05-2020 15:00

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/extender-hdmi-lkv371-p-7775.html>



Spacetronik Extender HDMI SPH-HLC6 RT

Cena	349,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	tlkv3710

Opis produktu

Extender HDMI SPH-HLC6 RT - transmisja HDMI na dużą odległość bez opóźnień

Przedłużacz HDMI to rozwiązanie do przesyłania nieskompresowanego sygnału Full HD 1080p@60Hz HDMI za pomocą kabla sieciowego CAT5/5e/6. Zestaw zawiera nadajnik (TX) i odbiornik (RX), pracujące w parze. Urządzenie cechuje się dalekim zasięgiem transmisji (do 120 metrów) oraz praktycznie zerowym opóźnieniem. Ten przedłużacz HDMI obsługuje również sygnał zwrotny pilota podczerwieni (IR) do zdalnego sterowania urządzeniem źródłowym od strony odbiornika.

Produkt znajduje szerokie zastosowanie np. w salach konferencyjnych, edukacji, reklamie itp. Dzięki brakowi opóźnień idealnie sprawdza się wtedy, gdy potrzebna jest idealna synchronizacja odległych ekranów, czy też synchronizacja dźwięku z obrazem (zastosowanie podczas imprez, koncertów, w dyskotekach itp.)

Prezentowany transmitter HDMI po skręćce występuje również pod nazwą **Lenkeng LKV671**.



Cechy wyróżniające extendera

- proste podłączenie, brak konieczności instalacji
- nieskompresowany obraz i zerowe opóźnienie
- pełna kompatybilność z HDCP
- maksymalna rozdzielczość obrazu 1080P@60Hz
- transmisja przy pomocy jednego przewodu typu skrętka (patchcord/kabel LAN) kat. 6/6A/7
- maksymalna długość przewodu: 120m przez kabel CAT-6
- przesyłanie funkcji pilota



Parametry techniczne

- obsługiwane formaty Video: DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
- obsługa HDMI 1.3 / HDCP 1.4
- długość kabla HDMI na wejściu: do 8m (AWG24)
- długość kabla HDMI na wyjściu: do 8m (AWG24)
- zasięg transmisji: 80m (CAT5), 100m (CAT5E), 120m (CAT6)
- temperatura pracy: 0-60 st.C
- wilgotność: 0%-90% (bez kondensacji)
- zasilanie: 230V AC/ 5V DC
- pobór mocy przez pojedyncze urządzenie: >2W
- wymiary (nadajnik / odbiornik): 69,6 x 58,8 x 16,1mm
- waga (nadajnik / odbiornik): 70g

Zawartość zestawu

- nadajnik TX
- odbiornik RX
- odbiornik podczerwieni z kablem
- nadajnik podczerwieni z kablem
- 2 x zasilacz sieciowy

