

Extender HDMI SPH-HLC6 4K



Cena	599,90 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	t1kv672k
Producent	Spacetronik

Opis produktu

Przedłużacz sygnału HDMI Ultra HD model SPH-HLC6 4K

Urządzenie umożliwia podłączenie **sygnału wysokiej rozdzielczości w standardzie Ultra HD (4K) 60Hz** do odbiornika (telewizor, monitor, projektor itp.) wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat. 6. W zestawie znajdują się nadajnik (TX) oraz odbiornik (RX).

Dodatkową zaletą urządzenia jest zwrotne przesyłanie funkcji pilota za pomocą dołączonego czujnika i emitera podczerwieni IR.

Urządzenie jest zgodne ze specyfikacją HDCP 2.2 co zapewnia kompatybilność z najnowszym sprzętem HDMI.

Urządzenie doskonale nadaje się do podłączenia dekodera telewizji cyfrowej, tunera satelitarne, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika oddalonego od urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalację urządzenia oraz poprawia wygląd instalacji telewizora zawieszzonego na ścianie przy pomocy uchwytu LCD.

Prezentowany transponder HDMI po skrętce występuje również pod nazwą **Lenkeng LKV672**.



Cechy wyróżniające extendera

- wsparcie HDMI 2.0, kompatybilny z HDCP 2.2
- transmisja przy pomocy jednego przewodu typu skrętka (patchcord/kabel LAN) kat. 6/6A/7



- maksymalna rozdzielczość obrazu **4Kx2K@60Hz**
- maksymalna długość przewodu: 60m dla 4K@30Hz, 30m dla 4K@60Hz
- przesyłanie funkcji pilota

Parametry techniczne

- obsługiwane formaty Video: DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p, 4Kx2K 24/25/30/60/Hz
- długość kabla HDMI na wejściu: do 8m (AWG24)
- długość kabla HDMI na wyjściu: do 8m (AWG24)
- temperatura pracy: 0…50 st.C
- wilgotność: 0%-90% (bez kondensacji)
- zasilanie: 230V AC/ 5V DC
- wymiary (nadajnik / odbiornik): 77,49 x 56,15 x 22,66mm

Zawartość zestawu

- nadajnik TX
- odbiornik RX
- odbiornik podczerwieni z kablem
- nadajnik podczerwieni z kablem
- 2 x zasilacz sieciowy

