

Przełącznik sygnału HDMI 2.0 4x1



Cena	139,90 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	ai100451
Producent	COM

Opis produktu

Przełącznik HDMI 2.0 4 wejścia - 1 wyjście, zgodny z HDMI 2.0/HDCP 2.2, 4K@60Hz

Przełącznik umożliwia podłączenie czterech różnych urządzeń audio-video (odtwarzacze DVD i Blu-ray, PlayStation 3/4, Xbox, dekodery telewizji cyfrowej, itp.) za pomocą złącza HDMI do jednego odbiornika.

Dzięki temu swobodnie przełączamy sygnał audio/wideo pomiędzy urządzeniami, bez potrzeby uciążliwego podłączania kabli z tyłu TV. Przełącznik obsługuje najnowsze formaty obrazu i dźwięku oferowane w telewizji HDTV w odtwarzaczach DVD Blu-ray Disc oraz konsolach Playstation 3.



Cechy i funkcje przełącznika

- przełącznik 4x1 4Kx2K UltraHD
- zgodność z HDMI 2.0



- zgodność z HDCP 2.2 - technologią kodowania sygnału cyfrowego - dzięki czemu wszystkie najnowsze urządzenia wyposażone w system HDCP (np. Dekodery Cyfrowe, Media-boxy, Blu-ray itp) będą kompatybilne z naszym urządzeniem. **Uwaga - tylko urządzenia zgodne z HDCP umożliwiają przesyłanie sygnału z urządzeń typu dekodery TV kablowej / SAT / odtwarzacz Blu-Ray / najnowsze konsole do gier.** Urządzenie jest zgodne z nową specyfikacją HDCP 2.2 i kompatybilne w dół ze starszymi wersjami
- przełączanie manualne przyciskiem na obudowie lub za pomocą pilota oraz automatyczne - w przypadku wykrycia aktywnego źródła sygnału HDMI
- metalowa obudowa zapewnia lepsze ekranowanie przełącznika
- switch umożliwia rozproszanie sygnału HDMI z 2 wejść np. Dekoder, DVD, Blu-Ray, Konsola, Komputer itp na 1 wyjście np. TV lub Monitor lub Projektor
- switch posiada również funkcję wzmacniacza, dzięki czemu wzmacnia sygnał HDMI osłabiony przez kable HDMI o znacznej długości
- diody na urządzeniu sygnalizują pracę urządzenia oraz źródła
- obsługa Video: 24bit / Deep Color 30bit, 36bit, 48bit
- obsługa Audio: DTS-HD / Dolby-true HD / LPCM 7.1 / DTS / Dolby-AC3/DSD

Specyfikacja techniczna

- bardzo solidna i wytrzymała metalowa obudowa zapewnia dobre ekranowanie urządzenia
- wejście 4x HDMI / wyjście 1x HDMI
- obsługa maksymalnej rozdzielczości 3840x2160P @ 60Hz
- przepustowość: do 600MHz
- szybkość transmisji: do 18Gbps
- zasięg kabli dla sygnału HDMI 2.0: do 5m na wejściu i wyjściu
- diody sygnalizujące status
- wygodne sterowanie pilotem IR (w zestawie z baterią) lub manualnie
- przełączanie automatyczne w przypadku wykrycia sygnału na wejściu
- pilot zdalnego sterowania i zasilacz sieciowy w zestawie
- certyfikaty: CE, RoHS, Fc- zasilanie: 5V 1A - zasilacz w zestawie
- wymiary: 150 x 64 x 25mm
- waga: 390g

Zawartość zestawu:

- przełącznik HDMI 4x1
- zasilacz sieciowy
- pilot zdalnego sterowania na podczerwień

