



## Matrix HDMI 2.0 2x2 + audio ekstraktor

Cena	<b>169,90 zł</b>
Cena poprzednia	<b>179,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>ai101482</b>
Kod producenta	<b>SPH-M222</b>
Producent	<b>Spacetronek</b>

### Opis produktu

#### Matrix HDMI 2.0 2 wejścia, 2 wyjścia, HDCP 2.2, HDR, ekstraktor audio

Matrix HDMI 2x2 umożliwia rozproszczenie sygnału z 2 urządzeń źródłowych HDMI na 2 odbiorniki w maksymalnej rozdzielczości 4K@60Hz. Przejście sygnału HDMI jest całkowicie bezstratne, można sparować niezależnie każde wyjście z jednym z dwóch wejść. Urządzenie posiada dwa wyjścia dźwięku pełniąc również funkcję ekstraktora audio. Zgodne z HDCP 2.2, HDR.

Matrix pełni również funkcję wzmacniacza sygnału, dzięki czemu istnieje możliwość wydłużenia odległości między źródłem i odbiornikiem sygnału HDMI.

Ustawień dokonuje się przy pomocy pilota na podczerwień lub przycisków na przednim panelu obudowy.



---

### Cechy i funkcje:

- Obsługa 2 wejść HDMI i 2 wyjść HDMI
- Obsługa HDMI 2.0b
- Zgodność z protokołem HDCP 2.2
- Obsługa rozdzielczości do 4Kx2K @ 60Hz YUV4: 4: 4.
- Obsługa 3D.18G, HDR
- Ekstraktor audio - wyodrębnienie dźwięku z obu wyjść HDMI
- Obsługa wyodrębnienia wybranego wejścia HDMI na wyjście audio SPDIF 5.1 i AUX
- Zwiększa maksymalną odległość między źródłem sygnału HDMI i odbiornikiem, poprawia stabilność transmisji
- Kompatybilny z DVI po zastosowaniu przejściówki - adaptera HDMI-DVI
- Łatwa obsługa Plug-and-Play
- Metalowa obudowa zapewnia lepsze ekranowanie i zabezpiecza przed zakłóceniami elektromagnetycznymi
- Diody LED sygnalizujące aktualną pracę urządzenia
- Sterownie przy pomocy pilota na podczerwień znajdującego się w zestawie lub przyciskami na obudowie
- Pamięć ustawień po wyłączeniu zasilania.
- Zasilacz USB DC 5V + kabel zasilający z wtykiem micro USB w zestawie



---

## Specyfikacja techniczna

- Zgodny z HDMI 2.0b / HDR / HDCP 2.2
- Wejścia: 2 x HDMI
- Wyjście: 2 x HDMI, 2 x SPDIF Optical (Toslink), 2 x Minijack (analogowe audio stereo L/R)
- Rozdzielczości HDMI: 4k2k @ 60Hz YUV4: 4: 4 3D / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
- Obsługa głębi kolorów: Deep color 30bit, 36bit, 48bit, xYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601, xvYCC
- Obsługa formatu audio DTS-HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD / LPCM
- Maksymalna szerokość pasma: 600 MHz
- Maksymalna szybkość transmisji: 18 Gb / s
- Maksymalna długość kabla wejściowego: 10 m (standardowy kabel HDMI AWG26)
- Maksymalna długość kabla wyjściowego: 10 m (standardowy kabel HDMI AWG26)
- Maksymalny pobór prądu: 500mA
- Zasilanie - port typu micro USB, kabel zasilający USB oraz adapter sieciowy w zestawie
- Wymiary: 112 x 52 x 25mm
- Waga: 110g

## Zawartość zestawu

- matrix HDMI 4K 2/2
- pilot IR
- kabel zasilający USB
- zasilacz USB 5V

