

Link do produktu: <https://sklepwideo.pl/kabel-displayport-mini-displayport-14-hq-3m-p-8673.html>

Kabel DisplayPort-Mini DisplayPort 1.4 HQ 3m

Cena	79,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	aidpmd43
Kod producenta	BOBR6RKS9F

Opis produktu

Przewód Mini Display Port (Thunderbolt2) - DisplayPort, standard DP 1.4, obsługa rozdzielczości 8K 60Hz / 4K 144Hz / 2K 240Hz, długość 3m

Wysokiej klasy kabel Mini Displayport (Thunderbolt 2) - HDMI zgodny ze standardem DP 1.4. Obsługa najwyższych rozdzielczości i najnowszych technologii transmisji obrazu i dźwięku. Przewód działa w obu kierunkach - umożliwia podłączenie komputera z wyjściem Mini DP (Apple Thunderbolt 2) do monitora DisplayPort lub komputera z wyjściem DP do monitora z wejściem Mini DP. Wykonany z najwyższej klasy materiałów zapewnia idealne połączenie.

Obsługiwane technologie

- **DisplayPort 1.4** - zapewnia przepustowość do 32,4 Gbit/s (HBR3), aby przesyłać 8K 60 Hz, 4K 144 Hz i 2K 240 Hz na wyświetlacz, w tym monitor do gier UltraWide
- **8K HDR** - dostosowuje jasność, aby zoptymalizować kolory, przedstawić każdy szczegół i nadać każdemu obrazowi realistyczną wyrazistość.
- **HDCP 2.2 i 2.3** - przesyłanie treści chronionych (seriale telewizyjne, filmy, gry) z platform Netflix, Hulu, iTunes, HBO Max, Prime Video, Apple TV+ itd. na większe ekrany.

Specyfikacja techniczna

- wersja VESA DP1.4,, wstecznie kompatybilna z DisplayPort 1.3/1.2/1.2/1.2/1.4, 1.2/1.2/1.4. .1/1.0
- obsługa HDCP 2.2 & 2.3
- obsługa rozdzielczości 8K (7689x4320)@60Hz, 5K 60Hz, 4K (3840x2160)@144Hz/120Hz, 2K@240Hz,1080@240Hz
- obsługa HDR
- głębokość koloru: 10-bitowy Deep Color, RGB 4:4:4
- 3D VisionAudio
- 32 audio anäle/1536 kHz, DTS-HD, nieskompresowany dźwięk 5.1-, 7.1, 3D Surround, DolbyGaming
- FreeSync, G-Sync, DSC 1.2 (Display Stream Compression 1.2), FEC (korekcja błędów do przodu)
- szerokość pasma - 32,4 Gbit/s (HBR3)
- obsługa MST (Multi-Stream-Transport), model Clamshell
- dwukierunkowa transmisja
- nylonowa osłona przewodu
- styki połączone 24K, 24K
- aluminiowa obudowa wtyków
- żyły 32 AWG ocynkowane miedź
- odporność: 15,000+ zgięć
- długość: 3m

Rozszerz widok, zwiększ wydajność

Obsługa trybu Daisy Chain i Clamshell MST

