



Kabel HDMI 2.0 30m Fiber Optic

Cena	189,90 zł
Cena poprzednia	255,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ai104243
Kod producenta	AKLAGVH00000057
Producent	Lanberg
Wersja HDMI	2.0

Opis produktu

Światłowodowy kabel HDMI 2.0 30m AOC Ultra HD 4K 60Hz.

Przewód HDMI 2.0 Fiber Optical wykonano w technologii HDMI 2.0. Zapewnia ona krystalicznie czysty, jasny i ostry obraz wyświetlany w rozdzielczości UltraHD 4K/2K przy częstotliwości 60 Hz. Tak wysoka rozdzielczość jest szczególnie istotna przy podłączaniu dużych ekranów oraz przy aplikacjach wymagających najwyższej jakości obrazu, takich jak np. Wirtualna Rzeczywistość. Przewód obsługuje technologię 3D IMAX i potrafi wyświetlać obraz w proporcji 21:9.

Standard HDMI 2.0 to olbrzymi skok jakościowy w odtwarzaniu dźwięku. Przewód ze światłowodu Unitek obsługuje 32 kanały (8 kanałów we wcześniejszych wersjach HDMI), zapewnia dźwięk stereo 7.1 oraz charakteryzuje się częstotliwością próbkowania aż 1536 kHz. Dźwięk jest nie tylko czysty, ale dzięki wsparciu dla Dolby Atmos, wyraźnie słyszymy jego głębię i przestrzeń.

Najwyższe parametry obrazu i dźwięku wynikają wprost z zastosowania wysokiej jakości 4-żyłowego światłowodu jako wiązki przewodzącej. Zastosowano wielowarstwowe ekranowanie w celu uniknięcia najmniejszych nawet zakłóceń oraz zadbano o pokrycie styków 24-karatowym złotem. Wtyki wykonano z bardzo trwałego stopu cynku.

Technologia światłowodowa to nie tylko jakość obrazu ale i wygoda zastosowania w instalacjach. Przewód jest bardzo cienki i lekki, jego grubość to zaledwie 4,5mm. Łatwo się układa i jest bardzo giętki, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymały, co jest ważne w zastosowaniach profesjonalnych.



Specyfikacja techniczna

- Wersja HDMI: 2.0
- Złącza: HDMI męski - HDMI męski, połączone - jednokierunkowe
- Typ kabla: High Speed with Ethernet
- Obsługa 3D IMAX
- Obsługa rozdzielczości 4K x 2K (60/50Hz)
- Maksymalny transfer 18Gbps
- Częstotliwość odświeżania: 120Hz/48bit
- Audio: 32 kanały; Stereo 7.1; Dolby Atmos
- Częstotliwość próbkowania: 1536kHz
- Technologia kabla: 4 żyłowy światłowód; ekranowany
- Średnica zewnętrzna: 4,5mm
- Kolor: czarny
- Długość: 30 metrów
- Materiał zewnętrzny przewodu: PCV
- Wtyki: metalowe (stop cynku) o wymiarach: 38 x 19 mm

