

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/kamera-ip-poe-5mp-z-zoomem-optycznym-4x-p-8668.html>



## Kamera IP PoE 5MP z zoomem optycznym 4x

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>349,90 zł</b>       |
| Cena poprzednia  | <b>369,90 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>1-2 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>kaippz5p</b>        |
| Kod producenta   | <b>B0D3HFHQTD</b>      |

### Opis produktu

Kamera IP z ręcznie regulowanym zoomem optycznym, przetwornikiem 5MP i funkcją zasilania PoE

### Cechy i funkcje

- Przetwornik 5.0 megapikseli, czujnik CMOS o wysokiej rozdzielczości 1/3".
- Rozdzielczość maksymalna 5MP 2880 x 1620p
- Obiektyw zoom HD 5MP 6-22 mm
- Obsługa zasilania POE, zmniejsza problemy podczas układania kabli.
- Posiada dodatkowe przyłącze zasilania, może być używana jako kamera IP bez POE.
- Obsługuje również kodowanie H.264, dzięki czemu może być kompatybilny z urządzeniami H.264 i H.265.
- Obsługuje interfejs sieciowy IE8.0 i nowszy (serwer sieciowy podłączony do urządzenia), Edge, Chrome, Firefox, Safari Browser.
- Metalowa obudowa.

### Uwagi:

1. Dla zasilania POE kamera musi być podłączona do standardowego przełącznika POE 802.3AF 48 V.
2. Kamera obsługuje standardowo rozdzielczość 5 MP i kompresję H.265, jeżeli ma być użyta z rejestratorem NVR musi on obsługiwać te parametry obrazu.

## Funkcja zoomu

Ten aparat ma funkcję zoomu, zakres obiektywu od 6 mm do 22 mm. Obiektów jest większy, odległość jest większa. Możesz dostosować obiektyw, aby uzyskać najlepszą widoczność, jakiej chcesz.



### Specyfikacja techniczna

- rozdzielczość: 2880 x 1620p aparat o rozdzielczości 5,0 megapikseli.
- czujnik: FH8852V200+SC401AI.
- minimalne natężenie oświetlenia: 0,1 luksa przy (F1.2, AGC włączony).
- liczba klatek: 20 kl./s.
- ogniskowa obiektywu: 6-22 mm obiektyw zmiennoogniskowy
- złącze O NVIF: 8088
- typ przyłącza obiektywu: M12
- format kompresji: H.265/H.264
- pamięć: NVR lub komputer
- adres IP: statyczny (standard 192.168.1.108) / dynamiczny
- inteligentny alarm: wykrywanie ruchu, alarm e-mail
- obsługiwane protokoły: HTTP, TCP/IP, RTSP, RTP, UPNP, SMTP, DHCP, DDNS, DNS, FTP, NTP
- sieć Ethernet: 10 M/100 Mb/s Ethernet (RJ-45)
- temperatura robocza: -25°C ~ 60°C.
- wilgotność powietrza podczas pracy: od 10% do 90%.
- zasilanie: PoE lub DC 12V/2A (gniazdo 5,5x2,1mm)
- norma PoE: 802.3af
- wymiary (cm): 5,6 x 4,6 x 6,3 cm
- waga: 0,25 kg.

### Zawartość zestawu

- 1 x kamera.
- 1 x podręcznik użytkownika
- 1 x zestaw śrub.

