

Link do produktu: <https://sklepwideo.pl/kamera-ip-wifi-xblitz-isee-p-5831.html>



## iSee Kamera IP WiFi

Cena	<b>217,90 zł</b>
Dostępność	<b>Trwale niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>kfxbisee</b>
Kod producenta	<b>MOXBLKAMBIPISEE</b>
Producent	<b>Xblitz</b>

### Opis produktu

#### Xblitz iSee bezprzewodowa kamera do monitorowania

Kamera Xblitz iSee to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy potrzebują taniego i nieskomplikowanego narzędzia do monitorowania. Xblitz iSee to uniwersalna kamera o dużych możliwościach, niezbędna w każdym domu. Jej wielofunkcyjność sprawia, że można ją wykorzystywać na różne sposoby, w różnych miejscach i sytuacjach życiowych. Doskonale sprawdzi się jako bezprzewodowa niania, kamera do nadzoru nad osobami starszymi, nad zwierzętami, monitoring biura, pracowników, magazynu czy nawet garażu.

#### Kilka powodów dlaczego warto posiadać kamerę IP Xblitz iSee:

- zdalny monitoring obiektu (mieszkania, magazynu, biura, garażu)
- elektroniczna niania, monitorowanie sypialni dziecka
- pomoc w opiece nad zwierzętami pozostawionymi w domu
- monitoring osób starszych
- bardzo łatwa i szybka konfiguracja
- standard ONVIF
- wieloplatformowość
- elegancki wygląd
- funkcje alarmu
- automatyczny tryb nocny
- łatwość montażu w różnych pozycjach
- w zestawie przewód LAN, uchwyt do ściany, kołki montażowe



---

## Specyfikacja techniczna

- Procesor: Hi3518E
- Rozdzielczość wideo: HD 720P (1280×720), VGA (640×360)
- Ilość klatek: maksymalnie 25 kl/sek
- Kompresja wideo: H.264 wielostrumieniowa
- Matryca: CMOS 1/4 cala, Progressive Scan, AWB
- Soczewka/kąt: 3,6mm@F1,2/62,6°
- Ustawienia obrazu: Jasność, kontrast, nasycenie, kolor
- SNR (stosunek sygnału do szumu wideo): 41db
- Bitrate (przepływność): CBR/VBR, output range: 128~4096kbps
- Tryb nocny: Podwójny filtr IR, 12 szt diod podczerwieni (średnica LED 5mm), zasięg do 10 metrów
- Format dźwięku: G711
- Dwukierunkowa komunikacja głosowa
- Sterowanie obrotem kamery: Pionowo 90°, poziomo 355°
- Zapis predefiniowanych ustawień: do 16 punktów ustawienia kąta pochylenia kamery (kierunków obserwacji)

- 
- Połączenie sieciowe: 1x RJ45 10/100M Ethernet
  - Połączenie bezprzewodowe: Wi-Fi standard 802.11b/g/n
  - System zabezpieczeń Wi-Fi: WPS
  - Wspierane protokoły: TCP/IP, HTTP, UDP, TCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UpnP, RTSP, P2P
  - Obsługiwane typy adresów IP: Statyczny dynamiczny
  - Równoczesny podgląd do 4 użytkowników w tym samym czasie
  - P2P: brak konieczności posiadania stałego adresu IP
  - Funkcja alarmu: Czujnik ruchu, czujnik dźwięku, GPIO, powiadomienia na email, wysyłka zdjęć na serwer FTP
  - Pamięć: Slot na kartę pamięci TF microSD do 64GB, wspiera hot plug
  - Możliwość uruchomienia podglądu w 3 minuty za pomocą smartfona, bez konieczności użycia komputera
  - Kompatybilny z wieloma platformami: Windows XP lub nowszy, iOS 5.0 lub wyższy, Android 2.3 lub wyższy
  - Dołączony zasilacz DC 2A
  - Montaż w pionie lub w poziomie, wewnątrz budynków
  - Temperatura pracy: (-10 ~ 50 °C)
  - Wilgotność powietrza: Max 95%
  - ONVIF: Onvif 2.0 protocol, support NVR factory: DAHUA, HIKVISION, AEBELL etc.

Gwarancja: 2 lata

