

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/konwerter-audio-hdmi-arcearc-do-spdif-toslink-p-8816.html>

## Konwerter audio HDMI ARC/eARC do SPDIF Toslink

Cena	<b>189,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>earc2opt</b>
Kod producenta	<b>B0GFDS7SXW</b>
Producent	<b>COM</b>

### Opis produktu

#### Kabel/konwerter audio z wyjścia HDMI ARC/eARC telewizora do wejścia optycznego Toslink SPDIF

Idealne rozwiązanie do telewizorów nie posiadających wyjścia optycznego. Przewód z konwerterem audio z wyjścia HDMI eARC/ARC ma zintegrowaną konstrukcję, która łączy w jednym urządzeniu interfejs HDMI eARC/ARC, układ przetwarzający i 1,5-metrowy kabel światłowodowy. Nie potrzebujesz dodatkowych adapterów ani oddzielnych kabli światłowodowych - po prostu podłącz port ARC/eARC telewizora bezpośrednio do wejścia optycznego wzmacniacza, słuchawek bezprzewodowych, soundbara etc. Konwerter współpracuje zarówno ze standardowym złączem HDMI ARC jak i jego rozszerzoną wersją eARC. Przed podłączeniem należy się upewnić czy złącze HDMI telewizora obsługuje standard ARC/eARC.

Konwerter obsługuje częstotliwości próbkowania do 192 kHz/24 bity, zapewniając bezstratną, krystalicznie czystą transmisję dźwięku. Bezbłędnie wyodrębni sygnały audio o wysokiej rozdzielczości z telewizora i zapewnia szczegółowy, dynamiczny i nieskazitelny dźwięk - niezbędne ulepszenie Twojego systemu kina domowego

Konwerter jest pełni kompatybilny z popularnymi formatami audio, takimi jak PCM 2.0, Dolby Digital 5.1 i DTS 5.1. Niezależnie od tego, czy oglądasz hollywoodzkie hity, grasz w ekscytujące gry czy cieszysz się koncertami, zanurz się w dźwięku przestrzennym, który wypełnia każdy zakątek Twojego domu zapierającym dech w piersiach dźwiękiem

Konwerter wbudowany w obudowę wtyku HDMI jest zasilany przez USB - wystarczy podłączyć go do portu USB telewizora lub poprzez adapter zasilający USB do gniazdka sieciowego. Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani sterowników. Zaawansowany układ przetwarzania dźwięku skutecznie i wyraźnie wyodrębni sygnały audio z telewizora, zapewniając płynny dźwięk z wysoką jakością bez zauważalnych opóźnień.

Przewód z konwerterem jest kompatybilny ze wszystkimi telewizorami HD i 4K wyposażonymi w złącze ARC/eARC, a także z soundbarami, wzmacniaczami, systemami kina domowego i słuchawkami bezprzewodowymi wyposażonymi w porty wejścia optycznego Toslink.

Uwaga - złącze HDMI ARC/eARC wyprowadza z telewizora dźwięk o stałym poziomie, niezależnie od ustawień głośności regulowanych za pomocą pilota. Głośność można w tym wypadku regulować jedynie w urządzeniu odbiorczym - wzmacniaczu, soundbarze czy słuchawkach.

W przypadku braku dźwięku po podłączeniu należy się upewnić czy funkcja ARC/eARC w telewizorze jest włączona - czasami trzeba wybrać odpowiedni tryb pracy w ustawieniach konfiguracyjnych wskazując np. czy telewizor ma korzystać z głośników wbudowanych czy też z wyjścia ARC / eARC.



## Specyfikacja techniczna

- wejście: HDMI ARC / eARC
- wyjście: optyczne Toslink SPDIF
- obsługiwane formaty audio: PCM2.0, Dolby Digital 5.1, DTS 5.1
- obsługa do 5.1 kanałów audio (systemy 7.1 nie są obsługiwane)
- częstotliwości próbkowania dźwięku do 24 bit/192 kHz.
- zasilanie: USB 5V (zintegrowany przewód zasilający)
- długość przewodu: 1,5m



HDTV



INPUT

USB cable



HDMI 2  
(eARC/ARC)

With eARC/ARC Interface



Soundbar

Wireless Headphone

Home Theater Systems



OUTPUT