



Konwerter HDAV03

Cena	69,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	mahdav03
Producent	COM

Opis produktu

Konwerter / przejściówka z HDMI do analogowego AV RCA

Konwerter przetwarza obraz z cyfrowego źródła HDMI do analogowego AV umożliwiając podłączenie sygnału HDMI do starszego telewizora, projektora czy nagrywarki AV wyposażonej jedynie w wejścia analogowe RCA.

Ten przetwornik sygnału HDMI do AV umożliwia zamianę cyfrowego sygnału HDMI wysokiej rozdzielczości do analogowego CVBS + audio stereo. Dzięki temu możemy podłączyć nowoczesny sprzęt z wyjściem HDMI - odtwarzacz DVD/Blu-ray, dekodery, kamerę HDMI, konsolę do gier (PlayStation/XBOX) do starszego telewizora, projektora czy nagrywarki DVD.

Konwerter obsługuje wysokie rozdzielczości wejściowego sygnału HDMI do 1080p. Obraz jest skalowany do rozdzielczości SD i przetwarzany do postaci analogowej. Można wybrać czy sygnał wideo na wyjściu analogowym ma być dostarczany w systemie PAL czy NTSC.

Konwerter jest zasilany przez wbudowany port USB-C - w zestawie jest odpowiedni kabelek. Można go podłączyć do gniazda USB, np. w komputerze dekodery lub odtwarzaczu DVD. Jeżeli nie mamy w pobliżu żadnego wolnego gniazda USB, można podłączyć zasilanie z sieci poprzez adapter sieciowy z gniazdem USB.

Konwerter posiada analogowe wyjścia typu Cinch (RCA) - żółty do podłączenia sygnału kompozytowego wizji oraz biały i czerwony do podłączenia dźwięku stereo. Tego typu złącza występowały powszechnie w sprzęcie audio/wideo. Jeżeli zamiast złącza RCA nasz telewizor posiada jedynie eurozłącze (gniazdo typu Scart), można zastosować do połączenia kabel SCART-Cinch lub przejściówkę albo wybrać z naszej oferty konwerter wyposażony w złącze Scart.

Specyfikacja techniczna

- wejście HDMI typ A Female
- wyjście analogowe 3 x RCA (Cinch) - composite video + audio L/R
- sygnał wyjściowy PAL lub NTSC (wybierane przełącznikiem)
- obsługiwane rozdzielczości: 640 x 480 (60Hz), 800 x 600 (60Hz), 1280 x 720 (60Hz), 1280 x 1024 (60Hz), 1360 x 768 (60Hz), 1600 x 1200 (60Hz), 1920 x 1080 (60Hz), 480p 60Hz, 480i 60 Hz, 576i 60Hz, 576i 60Hz, 720p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 1080p 50/60Hz
- wymiary: 75 x 65 x 24 mm
- waga: 95 g
- solidna aluminiowa obudowa
- zasilanie: DC 5V
- wejście zasilania: gniazdo USB Typ-C
- kabel USB - USB-C do zasilania urządzenia w zestawie



