



Konwerter HDMI2AV

Cena	45,90 zł
Cena poprzednia	59,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ma100740
Kod producenta	HDC3RCA01
Producent	Spacetrnik

Opis produktu

Konwerter / przejściówka z HDMI do Cinch/RCA (sygnał AV)

Osoby posiadające starsze ale wciąż sprawne odbiorniki telewizyjne często zastanawiają się jak podłączyć do nich sygnał HDMI. Rozwiązaniem może być prezentowany konwerter sygnału.

Adapter HDMI2AV umożliwia przejście z sygnału **HDMI** do analogowego **composite video + audio** (L/R). Dzięki temu możemy podłączyć nowoczesny sprzęt z wyjściem HDMI - odtwarzacz DVD/Blu-ray, dekodery, kamerę HDMI, konsolę do gier (PS3/PS4/XBOX) do telewizora posiadającego jedynie wejścia analogowe w postaci złącz RCA (Cinch) lub Scart (eurozłącze).

Konwerter obsługuje wysokie rozdzielczości wejściowego sygnału HDMI do 1080p. Obraz jest skalowany do rozdzielczości SD i przetwarzany do postaci analogowej. Przy pomocy przełącznika można wybrać format sygnału analogowego - PAL lub NTSC.

Urządzenie jest zasilane przy pomocy złącza typu USB - w zestawie jest odpowiedni kabelek. Można go podłączyć do gniazda USB, np. w komputerze dekodery lub odtwarzaczu DVD. Jeżeli nie mamy w pobliżu żadnego wolnego gniazda USB, można podłączyć zasilanie z sieci poprzez adapter sieciowy z gniazdem USB.

Konwerter posiada analogowe wyjścia typu Cinch (RCA) - żółty do podłączenia sygnału kompozytowego wizji oraz biały i czerwony do podłączenia dźwięku stereo. Tego typu złącza występowały powszechnie w sprzęcie audio/wideo. Jeżeli zamiast złączy RCA nasz telewizor posiada jedynie eurozłącze (gniazdo typu Scart), można zastosować do połączenia kabel SCART-Cinch.



Specyfikacja techniczna

- wejście HDMI typ A Female
- wyjście analogowe 3 x RCA (Cinch) - composite video +audio L/R
- sygnał wyjściowy PAL lub NTSC (wybierane przełącznikiem)
- obsługiwane rozdzielczości: 640 x 480 (60Hz), 800 x 600 (60Hz), 1280 x 720 (60Hz), 1280 x 1024 (60Hz), 1360 x 768 (60Hz), 1600 x 1200 (60Hz), 1920 x 1080 (60Hz), 480p 60Hz, 480i 60 Hz, 576i 60Hz, 576i 60Hz, 720p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 1080p 50/60Hz
- wymiary: 66 x 55 x 20 mm
- waga: 40 g
- zasilanie DC 5V, max 300 mA
- wejście zasilania: gniazdo mini USB
- kabel mini USB - USB do zasilania urządzenia w zestawie



HDMI to CVBS+Audio

