



Konwerter Component+Audio do HDMI HQ

Cena	179,90 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Numer katalogowy	ma100611
Producent	Bowi

Opis produktu

Adapter sygnału Analog Component Video YPbPr + Audio L/R do HDMI

Konwerter **analogowego sygnału komponentowego** YPbPr wraz z **analogowym sygnałem audio** do **HDMI** pozwala na podłączenie starszych urządzeń do nowoczesnego telewizora, monitora czy projektora z wejściem HDMI. Konwerter służy do podłączenia urządzeń z **komponentowym wyjściem wizji YPbPr** (odtwarzaczy DVD, dekodery, starszych konsol do gier itp.) do telewizorów HDMI. Adapter konwertuje także analogowy sygnał audio i przesyła go wraz z sygnałem HDMI do odbiornika. Posiada analogowe wejście dźwięku L/R.

Dzięki konwerterowi sygnału komponentowego i dźwięku do HDMI możliwe jest proste podłączenie starszych urządzeń do dowolnego odbiornika ze złączem HDMI i stworzenie w pełni cyfrowego systemu audiowizualnego.

Analogowe złącze komponentowe YPbPr zapewnia uzyskanie dużo lepszej jakości obrazu w porównaniu do wyjścia kompozytowego (Composite Video/CVBS) - z takiego źródła korzystają popularne konwertery AV2HDMI. Poza tym w przeciwieństwie do niego umożliwia przesyłanie obrazu wysokiej rozdzielczości (HD).

Konwerter współpracuje m.in. z:

- konsole Xbox 360, PS2, Nintendo Wii, NTL wyposażone w kabel wyjściowy component
- odtwarzacze DVD, kina domowe, tunery satelitarne, dekodery STB z wyjściem component





Funkcje konwertera

- pozwala na podłączenie źródeł sygnału YPbPr HDTV do telewizorów HDMI
- dodaje sygnał audio do sygnału wideo i przesyła obraz i dźwięk w trybie HDMI
- obsługa HDTV/YPbPr
- obsługa najwyższej rozdzielczości obrazu 1080p
- obsługa przepustowości 165MHz/1,65Gbps na kanał (6,75Gbps na wszystkie kanały)
- obsługa barw o głębi 8 bitów na kanał (24 bity na wszystkie kanały)
- obsługa analogowego dźwięku stereo





Specyfikacja techniczna

- Obsługiwane rozdzielczości: 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p
- wzmacnienie pasma HDMI: 1,65 Gbps
- wzmacnienie pasma VGA: 350 Mhz
- napięcie wejściowego sygnału wideo: 1,2V
- napięcie wejściowego sygnału DDC: 5V
- złącze HDMI: typ A (19 pin) żeńskie
- złącze wideo: 3 x RCA (Cinch) Component
- złącze audio: 2 x RCA (Cinch) L/R
- zasilanie: złącze micro USB, kabel zasilający USB w zestawie

Gwarancja 24 miesiące





Laptop



Smart Box



xBox



PS4



5v power supply

HDMI output



HDTV



Stereo set



Projector

