



Ładowarka akumulatorów żelowych AL800

Cena	89,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	za100518

Opis produktu

Ładowarka H-Tronic AL-800

- Ładuje akumulatory żelowe, ołowiowe, AGM o napięciu 2V, 6V i 12V.
- Ładowanie odbywa się prądem odpowiednio 2,3V, 6,9V i 13,8V.
- Maksymalny prąd ładowania 800mA, prąd ładowania dobierany jest automatycznie.
- Zabezpieczona przed zwarcieniem, odwrotnym podłączeniem i przeładowaniem.
- Aktualny stan pracy ładowarki sygnalizują diody LED.
- Po naładowaniu akumulatora ładowarka przechodzi w stan doładowywania impulsowego, dzięki czemu akumulator jest stale gotów do pracy.
- Bez podłączenia akumulatora nie ma napięcia na zaciskach.
- Ładowanie następuje tylko w przypadku prawidłowo podłączonego akumulatora.

Specyfikacja techniczna

- Waga 175 g
- Zalecana pojemność akumulatora 1,2 do 40 Ah
- Wymiary 85x65x35 mm

Akumulatory żelowe (kwasowo-ołowiowe) wykorzystywane są do zasilania lamp wideo dostępnych w naszej ofercie, stosuje się je także w wózkach inwalidzkich, motorach i skuterach elektrycznych, łodziach, pojazdach zabawkowych, latarkach i innym sprzęcie elektro. Ładowanie takich akumulatorów nie przystosowaną do tego ładowarką (np. przy pomocy prostownika samochodowego) może spowodować ich uszkodzenie.

Ładowarka może również służyć do ładowania akumulatorów typu VW-VBM10E / VW-VBF2E, jednak nie posiada końcówki (klipsa) do akumulatora - podłączenie należy w tym wypadku rozwiązać we własnym zakresie.

Produkt niemieckiej firmy H-TRONIC





Automatik-Lader für Blei-/Bleigel-AKKUS
Typ: AL 800 für 2/6/12V Pb
Batteriekapazität: 1,2 - 40 Ah
Pri.: 220-240V/AC, max. 16W
Sec.: 2,3V/6,9/13,8 V, 0,8A
Polarität: rot + / schwarz -

Flammen und Funken vermeiden.
Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme lesen!

Akkuspannung
8V

2V 12V

1204-101607

