

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/ladowarka-dual-np-f550-np-fm50-p-6745.html>

Ładowarka Dual LCD do SONY NP-FM50/F550

Cena	149,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	zs111006
Kod producenta	LCD2NP-F
Producent	Zoom

Opis produktu

Ładowarka LCD Dual Charger do NP-FM50 / NP-F970 - szybka, podwójna ładowarka procesorowa z wyświetlaczem LCD.

Do akumulatorów typu Sony:

- NP-FM30, NP-FM50, NP-FM70, NP-FM71, NP-FM90, NP-FM91
- NP-QM50, NP-QM51, NP-QM70, NP-QM71, NP-QM90, NP-QM91
- NP-F330, NP-F530, NP-F550, NP-F570, NP-F730, NP-F750, NP-F770, NP-F950, NP-F960, NP-F970
- NP-FM55H
- NP-FM500H

Ładuje także akumulatory typu:

- Panasonic CGR-B202, CGR-B403, CGR-B814, VW-B202, VW-VBD1, VW-VBD2, AG-BP15, AG-BP25
- JVC BN-V812U, BN-V814U
- Hitachi VM-BPL13, VM-BPL27, VM-BPL30, VM-BPL60

Ładowarka nowej generacji z panelem LCD pozwala na szybkie i bezpieczne ładowanie dwóch akumulatorów z gniazdka sieciowego 230V. Wbudowany wyświetlacz LCD pozwala śledzić procentowy stan naładowania poszczególnych baterii jak również wybrany tryb ładowania. Urządzenie pracuje w dwóch trybach ładowania: standardowym "L" i szybkim "H". Ładowarka posiada mikroprocesor kontrolujący proces ładowania. Dzięki temu ładowanie przebiega szybko i jest bezpieczne dla akumulatorów. Mikroprocesor chroni przed przegrzaniem oraz przeładowaniem akumulatora. Po włączeniu ładowarki sprawdzany jest poziom naładowania akumulatora, a następnie rozpoczyna się proces ładowania. Po naładowaniu ładowarka przechodzi w stan podtrzymania i przerywa ładowanie. Dzięki temu nie ma obawy, że akumulator pozostawiony na za długi okres czasu w ładowarce zostanie przeładowany.

Ładowarka została również wyposażona w port USB do ładowania urządzeń mobilnych.



Specyfikacja techniczna

- model: DC-LCD do NP-FM50 / NP-F550
- wyświetlacz LCD informujący o statusie pracy i stopniu naładowania
- dwa tryby pracy: standardowy i szybki
- prądy ładowania w trybie standardowym: 1000mA pojedynczy akumulator / 1500mA dwa akumulatory (2x750mA)
- prądy ładowania w trybie szybkim: 1500mA pojedynczy akumulator / 1800mA dwa akumulatory (2x900mA)
- napięcie zasilania: AC 100-230V 50-60Hz / DC 12-24V 3A max
- prąd ładowania USB: 2100mA
- wymiary: 122 x 110 x 34mm

W zestawie:

- ładowarka
- kabel sieciowy

