

Link do produktu: <https://sklepwideo.pl/ladowarka-dual-vw-vbd58-vbd98-p-8064.html>

Ładowarka Dual LCD do Panasonic VW-VBD58/98

Cena	159,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	zs121046
Producent	Zoom

Opis produktu

Ładowarka DUAL LCD podwójna z wyświetlaczem do akumulatorów typu Panasonic CGR-D120 CGA-D54S VW-VBD58 itp.

Przeznaczona do akumulatorów oryginalnych i zamienników o oznaczeniach:

- PANASONIC CGR-D120, CGR-D220, CGR-D320, CGR-D08, CGR-D08R, CGR-D16, CGR-D28, CGP-D110, CGP-D210, VW-VBD20, VW-VBD25
- **PANASONIC CGA-D54, CGA-D54S**
- PANASONIC CGR-S602
- **PANASONIC VW-VBD29, VW-VBD58, VW-VBD78, VW-VBD98**
- Hitachi DZ-BP14, DZ-BP16, DZ-BP28

Przybliżone czasy ładowania dla 1 slotu:

- akumulator CGR-D120 / CGR-D08R: ok. 1 godz.
- akumulator CGA-D54S: ok. 6 godz.
- akumulator VW-VBD58: ok. 7 godz.
- akumulator VW-VBD98: ok. 14 godz.

Ładowarka nowej generacji z panelem LCD pozwala na szybkie i bezpieczne ładowanie dwóch akumulatorów z gniazdka sieciowego 230V. Wbudowany wyświetlacz LCD pozwala śledzić procentowy stan naładowania poszczególnych baterii jak również wybrany tryb ładowania. Urządzenie pracuje w dwóch trybach ładowania: standardowym "L" i szybkim "H". Ładowarka posiada mikroprocesor kontrolujący proces ładowania. Dzięki temu ładowanie przebiega szybko i jest bezpieczne dla akumulatorów. Mikroprocesor chroni przed przegrzaniem oraz przeładowaniem akumulatora. Po włączeniu ładowarki sprawdzany jest poziom naładowania akumulatora, a następnie rozpoczyna się proces ładowania. Po naładowaniu ładowarka przechodzi w stan podtrzymania i przerywa ładowanie. Dzięki temu nie ma obawy, że akumulator pozostawiony na za długi okres czasu w ładowarce zostanie przeładowany.

Ładowarka została również wyposażona w port USB do ładowania urządzeń mobilnych.

Specyfikacja techniczna

- model: DC-LCD do CGR-D120/D54S/VBD58
- wyświetlacz LCD informujący o statusie pracy i stopniu naładowania
- dwa tryby pracy: standardowy i szybki
- prądy ładowania w trybie standardowym: 1000mA pojedynczy akumulator / 1500mA dwa akumulatory (2x750mA)
- prądy ładowania w trybie szybkim: 1500mA pojedynczy akumulator / 1800mA dwa akumulatory (2x900mA)
- napięcie zasilania: AC 100-230V 50-60Hz / DC 12-24V 3A max
- prąd ładowania USB: 2100mA
- wymiary: 122 x 110 x 34mm

W zestawie:



- ładowarka
- kabel sieciowy

