

Link do produktu: <https://sklepwideo.pl/lampa-miled-bicolor112-p-7911.html>



Lampa LED MiLED Bi-Color 112

Cena	279,90 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	aa100610

Opis produktu

Quadralite MiLED Bi-Color 112

Panel LED Ultra-slim

Model 112 to najmniejszy z linii kieszonkowych paneli MiLED. Waży zaledwie 195 g i jest w stanie generować wysokiej jakości, pozbawione migotania światło ($Ra > 96$), a jego temperaturę barwową można regulować w zakresie od 3200 K do 5600 K.

MiLED Bi-Color 112 może być używany nie tylko z profesjonalnymi aparatami, ale także ze smartfonami i kamerami. Można go nosić w kieszeni, torbie lub plecaku i używać niemal wszędzie: w samolocie lub na łodzi, podczas wycieczek pieszych lub w samochodzie. Panel będzie bardzo przydatny nie tylko wszystkim fotografom, ale też twórcom filmów.

Urządzenie zasilane jest z wbudowanej baterii litowo-jonowej (3,85V/2470mAh), która wystarczy na niemal 1h ciągłej pracy z maksymalną mocą. Ładowanie akumulatora może się odbywać bezpośrednio z komputera lub za pomocą ładowarki do telefonu komórkowego. Punkt mocowania 1/4" znajduje się na dolnej ścianie panelu zapewniając łatwy i szybki montaż do statywów i uchwytów. W zestawie jest adapter do standardowego gniazda akcesoriów.







Cechy i funkcje

- Kieszonkowy panel LED
- Daje się łatwo dopasować do światła zastanego dzięki regulacji temperatury barwowej
- Bardzo dobra reprodukcja barw Ra >96
- Wbudowana bateria litowo-jonowa (3,7V/2530mAh)
- Do 60min pracy z maksymalną jasnością
- Uniwersalny gwint montażowy 1/4"
- Stopka do mocowania w standardowym gnieździe akcesoriów
- Wyposażony w wyraźny i jasny wyświetlacz OLED
- Dostarczany z białą nasadką dyfuzyjną
- Zamknięty w wytrzymałej aluminiowej obudowie



Specyfikacja techniczna

- Źródło światła: 112 diod LED
- Moc: 9W
- Temperatura barwowa: 3200K - 5600K / ± 300 K
- Kąt strumienia światła: 120°
- Odzwzorowanie kolorów: Ra>96
- Regulacja jasności: Płynna, 5-100%
- Materiał obudowy: Aluminium
- Chłodzenie: Pasywne
- Zasilanie: Wbudowany akumulator Li-ion 3,7V/2530mAh
- Wydajność baterii @5600K, 100%: 60min
- Prąd ładowania: 5V/1A, 5V/2A
- Port ładowania: USB
- Czas ładowania: ok. 4h
- Ekran LCD: OLED
- Zakres temperatury pracy: +10oC to +40oC
- Wymiary: 149x80x10,6mm
- Waga: 130g

Zawartość zestawu:

- panel Quadralite MiLED Bi-Color 112
- przewód USB do ładowania akumulatora
- uchwyt montażowy - stopka akcesoriów
- pokrowiec





Gwarancja: 24 miesiące



