

Link do produktu: <https://sklepwideo.pl/matrix-hdmi-20-2x4-audio-ekstraktor-p-8496.html>



Matrix HDMI 2.0 2x4 + audio ekstraktor

Cena	199,90 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ai101484
Kod producenta	SPH-M24_V2.0
Producent	Spacetrnik

Opis produktu

Matrix HDMI 2.0 2 wejścia, 4 wyjścia, HDCP 2.2, wyjście audio

Matrix HDMI 2x4 umożliwia rozproszanie sygnału z 2 urządzeń źródłowych HDMI na 4 odbiorniki w maksymalnej rozdzielczości 4K@60Hz. Przejście sygnału HDMI jest całkowicie bezstratne, można sparować niezależnie każde wyjście z jednym z dwóch wejść. Urządzenie posiada wyjście dźwięku pełniąc również funkcję ekstraktora audio. Zgodne z HDCP 2.2.

Matrix pełni również funkcję wzmacniacza sygnału, dzięki czemu istnieje możliwość wydłużenia odległości między źródłem i odbiornikiem sygnału HDMI.

Ustawień dokonuje się przy pomocy pilota na podczerwień lub przycisków na przednim panelu obudowy.



Cechy i funkcje:

- Obsługa 2 wejść HDMI i 4 wyjść HDMI
- Obsługa HDMI 2.0
- Zgodność z protokołem HDCP 2.2
- Obsługa rozdzielczości do 4Kx2K @ 60Hz YUV4: 4: 4.
- Obsługa 3D.18G
- Ekstraktor audio - wyodrębnienie dźwięku z obu wyjść HDMI
- Obsługa wyodrębnienia wybranego wejścia HDMI na wyjście audio SPDIF 5.1 i AUX
- Zwiększa maksymalną odległość między źródłem sygnału HDMI i odbiornikiem, poprawia stabilność transmisji
- Kompatybilny z DVI po zastosowaniu przejściówki - adaptera HDMI-DVI
- Łatwa obsługa Plug-and-Play

- Metalowa obudowa zapewnia lepsze ekranowanie i zabezpiecza przed zakłóceniami elektromagnetycznymi
- Diody LED sygnalizujące aktualną pracę urządzenia
- Sterownie przy pomocy pilota na podczerwień znajdującego się w zestawie lub przyciskami na obudowie
- Pamięć ustawień po wyłączeniu zasilania.
- Zasilacz DC 5V w zestawie



Specyfikacja techniczna

- Zgodny z HDMI 2.0b / HDR / HDCP 2.2
- Wejścia: 2 x HDMI
- Wyjście: 4 x HDMI, 1 x SPDIF Optical (Toslink), 1 x Minijack (analogowe audio stereo L/R)
- Rozdzielczości HDMI: 4k2k @ 60Hz YUV4: 4: 4 3D / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
- Obsługa głębi kolorów: Deep color 30bit, 36bit, 48bit, xYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601, xvYCC
- Obsługa formatu audio DTS-HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD / LPCM
- Maksymalna szerokość pasma: 600 MHz
- Maksymalna szybkość transmisji: 18 Gb / s
- Maksymalna długość kabla wejściowego: 10 m (standardowy kabel HDMI AWG26)
- Maksymalna długość kabla wyjściowego: 10 m (standardowy kabel HDMI AWG26)
- Maksymalny pobór prądu: 600mA
- Zasilanie - port typu micro USB, kabel zasilający USB oraz adapter sieciowy w zestawie
- Wymiary: 199 x 77 x 27mm
- Waga: 300g

Zawartość zestawu

- matrix HDMI 4K 2/4
- pilot IR
- zasilacz 5V

