



Mikrofon SX108 stereo XLR

Cena	189,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	am100233

Opis produktu

Mikrofon stereo do kamery / aparatu, wyjście XLR, model EM900 / SG-108

Mikrofon przeznaczony do kamer wideo i lustrzanek DSLR z funkcją filowania wyposażonych w wejście mikrofonowe typu minijack oraz - poprzez dołączony adapter, do kamer wyposażonych w wejścia mikrofonowe typu XLR. Cechuje się małym poziomem szumów własnych i zaskakująco szerokim pasmem przenoszenia biorąc pod uwagę jego wymiary. Jest zasilany za pomocą baterii CR2 3V oraz posiada filtr górnoprzepustowy redukujący niepożądane zakłócenia, jakie mogą pojawić się w paśmie małych częstotliwości.

Parametry mikrofonu

- pasmo przenoszenia: 30-18000 Hz
- czułość: -40 dB +-2 dB (0dB=1V/Pa przy 1 kHz)
- impedancja wyjściowa: 200 Ohm
- stosunek sygnał/szum: 76 dB
- max SPL 120 dB (przy 1 kHz < 1% T.H.D.)
- długość: 130 mm
- średnica: 19 mm
- wysokość (razem ze stopką): 55 mm
- waga bez baterii: 47 g
- zasilanie: bateria CR2 (w komplecie) - żywotność do 800 godzin pracy
- przełącznik: OFF/90/120 (kierunkowość)
- dioda sygnalizująca słabą baterię
- materiał: tworzywo sztuczne
- kabel: 28 cm
- wtyk: mini jack 3,5 mm stereo / 2 x wtyk XLR M 3-pin
- standardowa stopka akcesoriów
- w komplecie osłona przeciwwietrzna i futerał





ON/OFF
Regulacja kąta zbierania

Gniazdo na baterie CR2





Mikrofony wbudowane w kamerę często nie zapewniają wystarczająco dobrej jakości dźwięku, wprowadzają zniekształcenia mogą również przenosić dźwięki mechanizmów kamery. Zastosowanie mikrofonu zewnętrznego może rozwiązać ten problem.

Mikrofon wyposażony w standardową stopkę akcesoriów. W przypadku gdy kamera lub aparat nie mają odpowiedniego gniazda mikrofon można zamocować przy pomocy szyny lub uchwyty przykręcanego od spodu (dostępne w dziale "akcesoria do lamp"). W przypadku kamer Sony wyposażonych w gniazdo AIS można przymocować mikrofon za pomocą adaptera stopki.



