

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/monitor-genesis-vm-6-p-7200.html>



Monitor podglądowy VM-6

Cena	679,90 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	monpgvs1
Kod producenta	VM-6
Producent	Genesis

Opis produktu

Genesis HD LCD Monitor zaprojektowany został jako zewnętrzny wyświetlacz przeznaczony do współpracy z lustrzankami cyfrowymi i kamerami.

Dzięki większej przekątnej wyświetlacza kadrowanie i ustawianie ostrości jest znacznie łatwiejsze. Monitor umożliwia również odsunięcie się od aparatu fotograficznego na długość kabla, którym oba urządzenia są połączone. Rozbudowany panel wejść i wyjść to ogromna elastyczność i możliwości współpracy w czasie rzeczywistym dla profesjonalnych zastosowań.

Podstawę urządzenia stanowi matowy ekran LCD o przekątnej 5 cali i rozdzielczości 800x480 pikseli. Do jego podświetlenia wykorzystano diody LED, dzięki którym jasność obrazu wynosi 350cd/m² a kontrast 500:1, przy zachowaniu całkowitego poboru mocy 7 watów. Genesis HD LCD Monitor został wyposażony w gniazdo HDMI. Za pomocą kabla tego rodzaju urządzenie łączy się z aparatem. Aby rozszerzyć wachlarz możliwości monitora wyposażono go również w dwa analogowe gniazda wejściowe typu BNC dla sygnału wizji i dźwięku.

Z przodu wyświetlacza umieszczono wygodne przyciski pozwalające na regulację trybów pracy urządzenia.

Zestaw Genesis HD LCD Monitor zawiera wyświetlacz, kabel USB, kabel HDMI, ładowarkę oraz osłonę przeciwsłoneczną.

Urządzenie może być zasilane za pomocą ładowarki jak i baterii typu Sony NP-F550 / NP-F970.



Specyfikacja

- wymiary urządzenia: 14,5 x 10 cm
- wymiary wyświetlacza: 5 cali
- typ wyświetlacza: LCD
- podświetlenie: LED
- rozdzielczość wejściowa: 800x480 - 1920x1440
- jasność obrazu: 350cd/m2
- kontrast: 500:1
- proporcje wyświetlacza: 16:9
- sygnał wejściowy: HDMI, analog composite video / audio
- osłona przeciwsłoneczna: tak
- rodzaj baterii: Sony seria F (NP-F550/750/970)
- zasilacz w zestawie
- kabel HDMI - mini HDMI o długości 1m
- kabel USB o długości 1m
- waga: 260g (340g z osłoną przeciwsłoneczną)

-
- temperatura pracy: -20 - 55°C
 - pobór mocy: 7W
 - mocowanie przy pomocy standardowej śruby 1/4 cala (np. przez uchwyt typu Magic Arm)
 - gwarancja: 24 miesiące



