

Link do produktu: <https://sklepwideo.pl/monitor-lcd-ips-12-cali-fullhd-hdmi-vga-av-vhm12-p-8601.html>



## Monitor LCD IPS 12 cali FullHD HDMI VGA AV VHM12

Cena	<b>759,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>monvhm12</b>
Kod producenta	<b>B0D3BWWNTZ</b>

### Opis produktu

12-calowy monitor z matrycą IPS LCD, wejścia HDMI/VGA/AV/BNC, ekran 1920 x 1080, szeroki kąt widzenia, wbudowany głośnik. Idealny do systemów CCTV, komputerów PC, podglądu z kamery, tunerów telewizyjnych, odtwarzaczy DVD, samochodu

12-calowy monitor LCD charakteryzuje się smukłą konstrukcją. Jest to profesjonalny wyświetlacz o rozdzielczości 1920\*1080, który zapewnia wyraźny kolorowy obraz. Jest łatwy w montażu, może być ustawiony na stole na znajdującej się w zestawie podstawce o regulowanym kącie, posiada również śruby montażowe w standardzie VESA umożliwiające np. montaż na ścianie. Ekran można również obrócić o 180 stopni.

Monitor wyposażono w szereg złączy wejściowych: HDMI, VGA, analogowe AV, koncentryczne BNC do kamer CCTV oraz USB, posiada on również wbudowane głośniki.

Monitor może być wykorzystywany w systemach monitoringu, do podglądu obrazu z kamery, jako dodatkowy monitor do komputera, wyświetlacz do odbiorników DVB-T2, odtwarzaczy DVD itp.



## Specyfikacja techniczna

- wyświetlacz IPS o przekątnej 12 cali
- proporcje: 16:9
- rozdzielczość matrycy 1920\*1080
- jasność ekranu: 420 cd/m<sup>2</sup>
- kontrast ekranu: 800:1
- czas reakcji: 8ms
- szeroki kąt widzenia: 178 stopni
- zasilanie: DC 12V (zasilacz sieciowy w zestawie)
- język menu: angielski, chiński, niemiecki, francuski, włoski,
- wejście HDMI
- wejście VGA
- wejście analogowego sygnału Composite Video i Audio: 2 x RCA (Cinch)
- wejście Composite Video koncentryczne BNC
- obsługa systemów PAL/NTSC (AV)
- wejście USB

- wbudowane głośniki stereo
- pobór mocy 10W
- kolor czarny
- waga: ok. 1 kg
- wymiary bez podstawy::szer. 286mm x wys. 181mm x gr. 43mm



**Zawartość zestawu:**

- monitor TFT-LCD IPS 12 cali
- zasilacz sieciowy
- podstawka z regulowaną głowicą
- kabel BNC
- kabel HDMI
- kabel VGA
- samoprzylepna podkładka montażowa
- instrukcja obsługi

