

Link do produktu: <https://sklepwideo.pl/przelacznik-sygnalu-hdmi-20-4x1-p-8753.html>

Przełącznik sygnału HDMI 2.0 4x1

Cena	109,90 zł
Cena poprzednia	119,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	aiswhc41
Kod producenta	C98370
Producent	COM

Opis produktu

Przełącznik HDMI 2.0 4 wejścia - 1 wyjście, zgodny z HDMI 2.0/HDCP 2.3, rozdzielczość 4K@60Hz

Przełącznik umożliwia podłączenie czterech różnych urządzeń audio-video (odtwarzacze DVD i Blu-ray, PlayStation 3/4/5, Xbox, dekodery telewizji cyfrowej, itp.) za pomocą złącza HDMI do jednego odbiornika.

Przełącznik rozwiązuje problem braku odpowiedniej ilości wejść HDMI w telewizorze czy projektorze - dzięki niemu swobodnie przełączamy sygnał audio/wideo pomiędzy urządzeniami, bez potrzeby uciążliwego podłączania kabli z tyłu TV.

2

Cechy i funkcje przełącznika

- przełącznik 4x1 4K 60Hz Ultra HD
- zgodność z HDMI 2.0
- zgodność z HDCP 2.2 / HDCP 2.3 - technologią kodowania sygnału cyfrowego - dzięki czemu wszystkie najnowsze urządzenia wyposażone w system HDCP (np. Dekodery Cyfrowe, Media-boxy, Blu-ray itp.) będą kompatybilne z naszym urządzeniem. **Uwaga - tylko urządzenia zgodne z HDCP umożliwiają przesyłanie sygnału z urządzeń typu dekodery TV kablowej / SAT / odtwarzacz Blu-Ray / najnowsze konsole do gier.** Urządzenie jest zgodne z nową specyfikacją HDCP 2.3 i kompatybilne w dół ze starszymi wersjami
- przełączanie manualne przyciskiem na obudowie lub za pomocą pilota oraz automatyczne - w przypadku wykrycia aktywnego źródła sygnału HDMI
- metalowa obudowa zapewnia lepsze ekranowanie przełącznika
- switch umożliwia rozproszanie sygnału HDMI z 4 wejść np. dekodery, DVD, Blu-Ray, konsola, komputer itp na 1 wyjście TV, monitora czy projektora.
- switch posiada również funkcję wzmacniacza, regeneruje sygnał HDMI, dzięki czemu mamy możliwość zastosowania kabli HDMI o większej długości
- diody na urządzeniu sygnalizują pracę urządzenia oraz wybrane źródło sygnału HDMI

Specyfikacja techniczna

- bardzo solidna i wytrzymała metalowa obudowa zapewnia dobre ekranowanie urządzenia
- wejście 4x HDMI / wyjście 1x HDMI
- obsługa maksymalnej rozdzielczości 3840x2160P @ 60Hz
- przepustowość: do 600MHz
- szybkość transmisji: do 18Gbps
- obsługa Video: 24bit / Deep Color 30bit, 36bit, 48bit
- obsługa Audio: DTS-HD / Dolby-true HD / LPCM 7.1 / DTS / Dolby-AC3/DSD
- zasięg kabli dla sygnału HDMI 2.0: do 5m na wejściu i wyjściu
- diody sygnalizujące status
- wygodne sterowanie pilotem IR lub manualnie

-
- przełączanie automatyczne w przypadku wykrycia sygnału na wejściu
 - pilot zdalnego sterowania i zasilacz sieciowy w zestawie
 - certyfikaty: CE, RoHS, Fc- zasilanie: 5V 1A USB-C
 - wymiary: 150 x 64 x 25mm
 - waga: 390g

Zawartość zestawu:

- przełącznik HDMI 4x1
- kabel zasilający USB - USB-C
- pilot zdalnego sterowania na podczerwień

