

## Przełącznik sygnału HDMI 2.0 5x1



Cena	<b>149,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>ai105268</b>
Kod producenta	<b>X375268</b>
Producent	<b>COM</b>

### Opis produktu

#### Przełącznik HDMI 2.0 5 wejść - 1 wyjście, zgodny z HDMI 2.0/HDCP 2.2, 4K@60Hz

Przełącznik umożliwia podłączenie aż do pięciu różnych urządzeń audio-video (odtwarzacze DVD i Blu-ray, PlayStation 3/4, Xbox, dekodery telewizji cyfrowej, itp.) za pomocą złącza HDMI do jednego odbiornika.

Dzięki temu swobodnie przełączamy sygnał audio/wideo pomiędzy urządzeniami, bez potrzeby uciążliwego podłączania kabli z tyłu TV. Przełącznik obsługuje najnowsze formaty obrazu i dźwięku oferowane w telewizji HDTV w odtwarzaczach DVD Blu-ray Disc oraz konsolach Playstation 3.



### Cechy i funkcje przełącznika

- przełącznik 4x1 4Kx2K UltraHD 60Hz
- zgodność z HDMI 2.0
- zgodność z HDCP 2.2 - technologią kodowania sygnału cyfrowego - dzięki czemu wszystkie najnowsze urządzenia wyposażone w system HDCP (np. Dekodery Cyfrowe, Media-boxy, Blu-ray itp ) będą kompatybilne z naszym urządzeniem. **Uwaga - tylko urządzenia zgodne z HDCP umożliwiają przesyłanie sygnału z urządzeń typu dekodery TV kablowej / SAT / odtwarzacz Blu-Ray / najnowsze konsole do gier.** Urządzenie jest zgodne z nową specyfikacją HDCP 2.2 i kompatybilne w dół ze starszymi wersjami

- 
- przełączanie manualne przyciskiem na obudowie lub za pomocą pilota oraz automatyczne - w przypadku wykrycia aktywnego źródła sygnału HDMI
  - metalowa obudowa zapewnia lepsze ekranowanie przełącznika
  - switch umożliwia rozproszanie sygnału HDMI z 5 wejść np. Dekoder, DVD, Blu-Ray, Konsola, Komputer itp na 1 wyjście np. TV lub Monitor lub Projektor
  - switch posiada również funkcję wzmacniacza, dzięki czemu wzmacnia sygnał HDMI osłabiony przez kable HDMI o znacznej długości
  - diody na urządzeniu sygnalizują pracę urządzenia oraz źródeł
  - obsługa Video: 24bit / Deep Color 30bit, 36bit, 48bit
  - obsługa Audio: DTS-HD / Dolby-true HD / LPCM 7.1 / DTS / Dolby-AC3/DSD

---

## Specyfikacja techniczna

- bardzo solidna i wytrzymała metalowa obudowa zapewnia dobre ekranowanie urządzenia
- wejście 5x HDMI / wyjście 1x HDMI
- obsługa maksymalnej rozdzielczości 3840x2160P @ 60Hz
- przepustowość: do 600MHz
- szybkość transmisji: do 18Gbps
- głębia koloru: 48 bit
- zasięg kabli dla sygnału HDMI 2.0: do 10m na wejściu i wyjściu
- diody sygnalizujące status
- wygodne sterowanie pilotem IR (w zestawie z baterią) lub manualnie
- przełączanie automatyczne w przypadku wykrycia sygnału na wejściu
- pilot zdalnego sterowania w zestawie
- port zasilania typu USB-C - kabel zasilający USB w zestawie
- certyfikaty: CE, RoHS, Fc
- wymiary: 138 x 65 x 16mm
- waga: 150g

### Zawartość zestawu:

- przełącznik HDMI 5x1
- kabel zasilający USB
- pilot zdalnego sterowania na podczerwień



HDMI OUT



HDMI IN 1

HDMI IN 2

HDMI IN 3

HDMI IN 4



FR  
Cet appareil et ses accessoires se recyclent  
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)

CE FC

RoHS

Made in China

75268