

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/rozdzielacz-hdmi-21-1x4-ze-skalerem-p-8562.html>

## Rozdzielacz HDMI 2.1 1x4 ze skalerem

Cena	<b>749,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>ai101454</b>
Kod producenta	<b>B0D7HPC3G2</b>
Producent	<b>Ezcoo</b>

### Opis produktu

Rozdzielacz HDMI 2.1 na cztery porty: 4 wyjścia 4K@120Hz z funkcją downscalingu do Full HD 1080P.

Splitter umożliwia połączenie źródła sygnału HDMI (np. konsola, odtwarzacz) pracującego w rozdzielczości 4K 120Hz lub niższej do dwóch odbiorników HDMI. Sygnał może być podawany na wyjście w rozdzielczości 4K @ 120Hz lub skalowany w dół do rozdzielczości 1080P - funkcja ustawiana przy pomocy przełączników. Można podłączyć np. kilka wyświetlaczy 4K i Full HD i oglądać obraz na wszystkich odbiornikach jednocześnie. Może też służyć do jednoczesnego podawania sygnału na telewizory 4K i do wzmacniacza audio czy soundbara.

Splitter posiada solidną aluminiową odbudowę, obsługuje funkcje EDID (wybierane przełącznikiem), jest kompatybilny z HDCP 2.2 i HDCP 2.3. Urządzenie jest zasilane za pomocą kabla USB.

- Rozgałęźnik niezawodnie rozdziela sygnał źródłowy HDMI na cztery wyjścia HDMI równocześnie (duplikat obrazu na obu wyjściach).
- Obsługuje jednoczesne wyjścia 4K120Hz i 1080P 120Hz.
- Obsługa HDMI 2.1 4K@120Hz 8K60Hz HDCP 2.3 HDR10 VRR ALLM
- Obsługa zarządzania EDID, funkcja downscaler.
- Dolby Atmos, DTS X, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, PCM7.1.

Splitter jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w interfejs HDMI 2.0 / HDMI 2.1, np. S5 Fire TV, Roku Ultra, Nvidia Shield, Xfinity box, Game Video Capture, Xbox One S, Xbox X, Apple TV, PS4 Pro, google TV, MacBook, iPhone, HDMI LED Box TV Backlight.



### Specyfikacja techniczna

- obsługiwane standardy HDMI video: nieskompresowane HDMI 2.1, HDCP 2.3, 4K@120Hz, 4:4:4 8bit 40Gbps HDR,

- 4K\*2K/1080p/1080i,24bit/30bit,36bit deep color
- obsługiwane standardy HDMI audio: Dolby Digital 7.1CH Audio,Dolby Atmos,Dolby TrueHD,DTS:X,DTS-HD Master
- dla sygnału HDMI 2.1 zalecane jest stosowanie kabli o długości poniżej 3m lub aktywnych kabli optycznych
- maksymalna szerokość pasma: 600MHz
- maksymalna szybkość transmisji: 13Gbps
- zasilanie: złącze USB rtypu C, kabel zasilający USB w zestawie
- temperatura pracy: -15 do +55C
- wilgotność robocza: 5 do 90%RH (bez kondensacji)
- wymiary: 10 x 7,3 x 1,8cm
- waga: 220 g



#### Zawartość opakowania

- 1x Rozdzielacz HDMI
- 1x Kabel zasilający USB - USB-C
- 1x Instrukcja obsługi

