



## Aktywny rozdzielacz 1x2 HDMI 2.0 HDR RS1024

Cena	<b>119,90 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>ai100493</b>
Kod producenta	<b>HDMI-SPH-RS1024</b>
Producent	<b>Spacetronik</b>

### Opis produktu

#### Splitter HDMI 2.0 4K, rozdzielacz sygnału 1 wejście na 2 wyjścia HDCP 2.2 HDR

Aktywny rozdzielacz (rozgałęźnik, splitter) HDMI umożliwia podzielenie sygnału HDMI z jednego źródła (deko­der, komputer, konsola, odtwarzacz DVD/Blu-ray itp.) na dwa odbiorniki (telewizor, monitor, projektor, wzmacniacz, głośnik, soundbar itp.) Ten sam sygnał jest obecny równocześnie na obu wyjściach, bez żadnych strat jakości.

Urządzenie obsługuje wszystkie rozdzielczości HD i Ultra HD (4Kx2K z odświeżaniem 60Hz) jest również kompatybilne z sygnałem 3D, obsługuje też technologię HDR.

Rozdzielacz wspiera technologię EDID - przesyłanie sygnałów sterujących między urządzeniami HDMI. Produkt posiada zdolność buforowania sygnału jak i jego wzmacniania.

Doskonale nadaje się zarówno do użytku profesjonalnego - sale konferencyjne, sklepy, wystawy jak i do zastosowań domowych - podłączenia urządzenia HD (tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera, konsoli) do odbiorników telewizyjnych wyposażonych w złącza HDMI.



### Cechy i funkcje

- Jeden sygnał wejściowy HDMI jest rozdzielany na dwa takie same obrazy HDMI na obu wyjściach
- Obsługa HDMI2.0-4K 2K@60Hz-YpPr4:4:4-HDR
- Obsługa HDCP2.2
- Obsługa Blue-Ray 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC

- Obsługa cyfrowych formatów dźwięku, takich jak DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
  - Obsługa ponownego dostrajania sygnału
  - Zazwyczaj nie jest potrzebne dodatkowe zasilanie. W przypadku braku zasilania można skorzystać z zewnętrznego zasilacza USB (kabelek zasilający micro USB jest w zestawie)
  - Obsługa wejścia do 5 metrów AWG26 HDMI standardowej długości kabla, wyjście do 8 metrów długości kabla, gdy sygnał transmisji jest HDMI 2.0.
  - Diody LED informujące o aktywności poszczególnych wyjść i zasilania
  - Brak utraty jakości
- 
- Łatwa Instalacja Plug and Play.
  - Kabel HDMI 1m w zestawie



## Specyfikacja techniczna

- Wersja HDMI: 2.0
- Rozdzielczość HDMI do 4K - 4k2k@60Hz/3D/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
- Kolor i format wideo 24/deep color 30bit, 36bit, HD(HBR)
- Obsługa formatu audio DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Maksymalna przepustowość 600MHz
- Maksymalna szybkość transmisji 18Gbps
- Wejście / wyjście sygnału TMDS 0,5~1,5V p-p(TTL)
- Wejście / wyjście sygnału DDC 5V p-p (TTL)
- Maksymalne długości kabli (AWG26): kabel wejściowy 5m; kabel wyjściowy 8m - dla sygnału 4K

- 
- Maksymalne natężenie 300mA
  - Temperatura pracy (-15 do +55 stopni C)
  - Zakres wilgotności pracy 5 do 90 % RH (bez kondensacji)
  - Wymiary (dł x szer x wys): 61x55x20 (mm)

**Zawartość zestawu:**

- rozgałęźnik HDDMI 1x2
- kabel zasilający USB
- kabel HDMI 1m

