

Aktywny rozdzielacz HDMI 4K 1x4



Cena	89,90 zł
Cena poprzednia	129,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ai100429
Kod producenta	000778
Producent	Spacetrnik

Opis produktu

Aktywny rozgałęźnik sygnału HDMI 1.4 4K 1 wejście - 4 wyjścia

Rozdzielacz i wzmacniacz HDMI posiada cztery porty wyjściowe - umożliwia rozdzielanie sygnału HDMI z jednego źródła do 4 odbiorników (telewizory, monitory) równocześnie, bez utraty jakości. Zgodny z HDMI 1.4 - obsługa wysokich rozdzielczości Full HD (1920x1080 / 60 Hz) i Ultra HD 4K (3840x2160 / 30Hz).

Urządzenie jest kompatybilne ze standardem HDCP, współpracuje bezproblemowo z dekoderni telewizji cyfrowej, konsolami do gier, odtwarzaczami DVD, Blu-ray, komputerami, laptopami i wszelkimi innymi urządzeniami wyposażonymi w wyjście HDMI. Splitter zapewnia dodatkowe wzmocnienie sygnału - zasięg to do 12m na wejściu i do 20m na każdym z wyjść przy użyciu kabli AWG26 (dla 4K odpowiednio: 8m i 12m).

Uwaga - zadaniem rozdzielacza (splittera) jest duplikowanie obrazu na wszystkich wyjściach - przy pomocy takiego urządzenia nie da się uzyskać tzw. rozszerzonego pulpitu, czyli wyświetlać różnych treści na każdym z monitorów czy telewizorów.



Cechy i funkcje splittera

- wejście: 1 x HDMI 19-pin żeński
- wyjście: 4 x HDMI 19-pin żeński

-
- wsparcie Full HD, 3D, 4K
 - łatwość użytkowania: instalacja trwa kilka sekund i nie wymaga dodatkowych ustawień.
 - standard HDMI1.4b
 - obsługa najwyższej rozdzielczości obrazu 3840x2160 / 30Hz
 - rozdzielczości 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p @60Hz, 4K @30Hz
 - maksymalna przepustowość TMDS do 340MHz
 - maksymalna szybkość transmisji: 8,16Gbps
 - obsługa Deep Color 30, 36bit
 - obsługa formatów audio: LPCM 7.1 / Dolby-AC3 / DTS 7.1 / DSD / DTS-HD / DOLBY - trueHD
 - wspiera retiming sygnału
 - zgodność z HDCP 1.2 - technologią kodowania sygnału cyfrowego - dzięki czemu wszystkie urządzenia wyposażone w system HDCP (np. Bluray, Dekodery Cyfrowe, DVD itp.) będą kompatybilne z naszym urządzeniem
 - solidna metalowa obudowa
 - wymiary: 180 x 68 x 20mm
 - waga 320g
 - zasilanie: DC 5V, 350mA (zasilacz w zestawie)

Gwarancja: 24 miesiące

