



Aktywny rozdzielacz sygnału HDMI 2 port

Cena	189,90 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	ai100418
Producent	Unitek

Opis produktu

Splitter sygnału HDMI - rozdziela sygnał HDMI z jednego źródła na 2 odbiorniki (telewizory, projektory itp.) bez utraty jakości.

Umożliwia podpięcie do jednego źródła sygnału HDMI (dekoder telewizji cyfrowej, odtwarzacz, tuner, kamera, komputer itp.) kilku telewizorów, monitorów lub projektorów z wejściem HDMI. W przeciwieństwie do pasywnych rozgałęźników sygnału HDMI, urządzenie umożliwia symultaniczne (równoczesne) odtwarzanie obrazu na dwóch odbiornikach.

Urządzenie zapewnia dodatkowe wzmocnienie sygnału HDMI, jest kompatybilne z sygnałem 3D.

Obsługuje formaty video zapisane w rozdzielczości: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i oraz 1080p, a ponadto jest **w pełni kompatybilny z urządzeniami HDCP**. Współpracuje bezproblemowo z najnowszymi dekodernami telewizyjnych platform cyfrowych.

Posiada standardowe gniazda HDMI - 1 wejściowe i 2 wyjściowe.



Specyfikacja techniczna:

- Sygnał Video na wejściu: 0,5 -1,0V p-p
- Sygnał DDC na wejściu: 5V p-p (TTL)
- Zakres rozdzielczości dla jednego połączenia: 1920x1200, 1080P
- Obsługa standardu: HDMI 1.3 + HDCP1.0/1.1/1.2



-
- Obsługiwane rozdzielczości: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P
 - Praca w częstotliwości: do 225MHz
 - Sygnalizacja LED
 - Zasilacz: DC 5V/2A (w komplecie)
 - Maksymalna długość przewodu HDMI: 10 metrów dla specyfikacji 28AWG; 15 metrów dla specyfikacji 26AWG

Zawartość opakowania

- rozgałęziacz HDMI Y-5120
- zasilacz 5V/2A

Gwarancja: 2 lata

