



Rozdzielacz HDMI 2.1 1x2 ze skalerem

Cena	419,90 zł
Cena poprzednia	539,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ai101450
Producent	Ezcoo

Opis produktu

Rozdzielacz HDMI 2.1 na dwa porty: 2 wyjścia 4K@120Hz z funkcją downscalingu do Full HD 1080P.

Splitter umożliwia połączenie źródła sygnału HDMI (np. konsola, odtwarzacz) pracującego w rozdzielczości 4K 120Hz lub w niższej do dwóch odbiorników HDMI. Sygnał może być podawany na wyjście w rozdzielczości 4K @ 120Hz lub skalowany w dół do rozdzielczości 1080P - funkcja ustawiana przy pomocy przełączników. Można podłączyć np. jeden telewizor 4K i jeden Full HD i oglądać obraz na obu odbiornikach jednocześnie. Może też służyć do jednoczesnego podawania sygnału na telewizor 4K i do wzmacniacza audio czy soundbara.

Splitter posiada solidną aluminiową obudowę, obsługuje funkcje EDID (wybierane przełącznikiem), jest kompatybilny z HDCP 2.2 i HDCP 2.3. Urządzenie jest zasilane za pomocą kabla USB.



• Rozgłaszanie niezawodnie rozdziela sygnał źródłowy HDMI na dwa wyjścia HDMI równocześnie (duplikat obrazu na obu wyjściach).

- Obsługuje jednocześnie wyjście 4K120Hz i 1080P 120Hz.
- Obsługa HDMI2.1 4K@120Hz 8K60Hz HDCP 2.3 HDR10 VRR ALLM
- Obsługa zarządzania EDID, funkcja downscaler.
- Dolby Atmos, DTS X, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, PCM7.1.

Splitter jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w interfejs HDMI 2.0 / HDMI 2.1, np. S5 Fire TV, Roku Ultra, Nvidia Shield, Xfinity box, Game Video Capture, Xbox One S, Xbox X, Apple TV, PS4 Pro, google TV, MacBook, iPhone, HDMI LED Box TV Backlight.





Specyfikacja techniczna

- obsługiwane standardy HDMI video: nieskompresowane HDMI 2.1, HDCP 2.3, 4K@120Hz, 4:4:4 8bit 40Gbps HDR, 4K*2K/1080p/1080i, 24bit/30bit, 36bit deep color
- obsługiwane standardy HDMI audio: Dolby Digital 7.1CH Audio, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X, DTS-HD Master dla sygnału HDMI 2.1 zalecane jest stosowanie kabli o długości poniżej 3m lub aktywnych kabli optycznych
- maksymalna szerokość pasma: 600MHz
- maksymalna szybkość transmisji: 13Gbps
- zasilanie: złącze USB typu C, kabel zasilający USB w zestawie
- temperatura pracy: -15 do +55C
- wilgotność robocza: 5 do 90%RH (bez kondensacji)
- wymiary: 5,8 x 5,3 x 2,2cm
- waga: 120 g



Zawartość opakowania

- 1x Rozdzielacz HDMI
- 1x Kabel zasilający USB - USB-C
- 1x Instrukcja obsługi



USTAWIENIE SKALERA

Pozycja 1 dla OUT 1 Skaler w dół z 4K 120 Hz do 1080P 120 Hz

Pozycja 1 dla OUT 2 Skaler w dół z 4K 120 Hz do 1080P 120 Hz

UWAGA Jeśli źródło HDMI to 4K@60Hz, jak PS5 lub XBOX, OUT2 może skalować w dół do 1080P@60Hz
Jeśli źródło HDMI to 4K@120Hz, jak PS5 lub XBOX, OUT2 może downscale do 1080P@120Hz
NIE skaluj w dół częstotliwości odświeżania i Dolby Vision
Należy WYŁĄCZYĆ skalowanie podczas odtwarzania 4K HDR Dolby Vision

