

## Rozdzielacz 1x2 HDMI 4K ze skalerem



Cena	<b>299,90 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ai101402</b>
Kod producenta	<b>CE-DA12-H2</b>

### Opis produktu

#### Splitter/skaler HDMI 2.0 1 wejście na 2 wyjścia z funkcją zmiany rozdzielczości z 4K do Full HD

Rozdzielacz HDMI 2.0 1x2 CE-DA12-H2 to niewielkich rozmiarów urządzenie z niezależnym skalowaniem wyjść z 4K do Full HD 1080p. Splitter wspiera sygnały HDMI 2.0 o przepustowości do 18Gb/s, rozdzielczości 4K 60Hz 4:4:4 z HDCP 2.3, HDR10 i Dolby Vision.

W trybie niezależnego skalowania (funkcja DOWNSCALER), rozdzielacz pozwoli na skalowanie źródłowego sygnału o rozdzielczości 4K do 1080p dla zachowania kompatybilności z odbiornikami Full HD. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku instalacji zawierającej jednocześnie odbiornik 4K i Full HD. Za pomocą mikroprzełącznika na przednim panelu istnieje możliwość wyłączenia skalowania wyjść.



### Cechi i funkcje urządzenia

- Rozdzielacz, splitter HDMI 1x2
- Wspiera HDMI 2.0 przy przepustowości do 18Gb/s
- Obsługa 4K@60Hz 4:4:4, HDR10 i Dolby Vision
- Zgodność z HDCP 2.3
- Funkcja niezależnego skalowania na wyjściu 4K do 1080p. Pozwala uzyskać zgodność z odbiornikami lub amplitunerami Full HD.
- Priorytet kopiowania EDID posiada wyjście nr 1 przed wyjściem nr 2
- Pozwala na używanie długich kabli HDMI (nawet 5-10m dla 4K zależnie od formatu, do 15m dla Full HD). Uwaga - do

- 
- sygnałów 4K zalecamy wykorzystanie certyfikowanych kabli 4K Premium
- Możliwość wyłączenia funkcji skalowania (mikroprzełącznik w urządzeniu)
  - Obsługa HDMI CEC
  - Zasilanie 5V 1a – zasilacz sieciowy z kablem zasilającym USB – micro USB w zestawie. Możliwość podłączenia urządzenia do USB w TV lub projektorze.

---

## Specyfikacja techniczna

### Wejście wideo

- Złącze: HDMI typ A żeńskie
- Rozdzielczość wejściowa HDMI: do 4K@60Hz 4:4:4 8bit
- Standard HDMI: 2.0
- wersja HDCP: do HDCP 2.3
- obsługa CEC

### Wyjścia wideo

- Złącze: HDMI typ A żeńskie x2
- Rozdzielczość wyjściowa HDMI: do 4K@60Hz 4:4:4
- obsługa CEC

### Ogólne

- Długość kabli HDMI 2.0: 4K@60Hz 4:4:4 < 5m., 4K@60Hz 4:2:0 < 10m, 1080p < 15m
- Temp. pracy: -10C ~ +55C
- Temperatura przechowywania: -25C ~ +70C
- Wilgotność względna: 10%-90%
- Zasilacz sieciowy 100V~240V AC na wyjściu 5V 1A DC
- Kabel zasilający USB – microUSB
- Pobór energii 1.8W
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 85 x 18 x 85mm
- Masa netto: 70g

### Zawartość opakowania

- rozdzielacz HDMI 2.0 1x2
- zasilacz sieciowy 5V 1A
- przewód zasilający USB-A – micro USB
- instrukcja obsługi w języku angielskim

