



Rozdzielacz HDMI 2.1 8K 1x2 ze skalerem

Cena	769,90 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ai101452
Kod producenta	B0B56D7NJW
Producent	Ezcoo

Opis produktu

Rozdzielacz HDMI 2.1 na dwa porty: 1 wyjście z obsługą 8K 60Hz 4:4:4 48 Gbps lub 4K@120Hz, 1 wyjście z funkcją downscalingu do 4K lub Full HD

Splitter umożliwia połączenie źródła sygnału HDMI (np. konsola, odtwarzacz) pracującego w rozdzielczości 8K do dwóch odbiorników HDMI. Jedno wyjście podaje sygnał w oryginalnym rozmiarze, natomiast na drugim jest on skalowany do rozdzielczości 4K lub FullHD.

Można podłączyć np. jeden telewizor 8K i jeden 4K lub Full HD i oglądać obraz na obu odbiornikach jednocześnie. Może też służyć do jednoczesnego podawania sygnału na telewizor 8K i do wzmacniacza audio czy soundbara.

Splitter posiada solidną aluminiową obudowę, obsługuje funkcje EDID (wybierane przełącznikiem), jest kompatybilny z HDCP 2.2 i HDCP 2.3. Posiada również interfejs USB do połączenia z komputerem i aktualizacji firmware.

HDMI 2.1 SPLITTER WIDE COMPATIBILITY



Rozdzielczość 8K@60Hz jest dostępna tylko na wyjściu OUT1. Wyjście OUT2 pracuje w rozdzielczościach 4K@60Hz/120Hz lub 1080p@60Hz/120Hz/144Hz

- Jeżeli na wejście podajemy sygnał 8K@60Hz, na wyjściu OUT 1 mamy rozdzielczość 8K@60Hz, na wyjściu OUT 2 4K@60Hz lub 1080p@60Hz.
- Jeżeli na wejście podajemy sygnał 4K@60Hz, na wyjściu OUT 1 mamy rozdzielczość 4K@60Hz, na wyjściu OUT 2 4K@60Hz lub 1080p@60Hz.
- Jeżeli na wejście podajemy sygnał 4K@120Hz, na wyjściu OUT 1 mamy rozdzielczość 4K@120Hz, na wyjściu OUT 2 4K@120Hz lub 1080p@120Hz.

Splitter jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w interfejs HDMI 2.0 / HDMI 2.1, np. S5 Fire TV, Roku Ultra, Nvidia Shield, Xfinity box, Game Video Capture, Xbox One S, Xbox X, Apple TV, PS4 Pro, google TV, MacBook, iPhone, HDMI LED Box TV Backlight.

Specyfikacja techniczna

- obsługiwane standardy HDMI video: nieskompresowane HDMI 2.1, HDCP 2.3, 8K@60Hz, 4K@120Hz, 4:4:4 8bit 48Gbps HDR, 4K*2K/1080p/1080i, 24bit/30bit, 36bit deep color
- obsługiwane standardy HDMI audio: Dolby Digital 7.1CH Audio, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X, DTS-HD Master

-
- dla sygnału HDMI 2.1 zalecane jest stosowanie kabli o długości poniżej 5m lub aktywnych kabli optycznych
 - maksymalna szerokość pasma: 1200MHz
 - maksymalna szybkość transmisji: 48Gbps
 - zasilanie: adapter sieciowy AC 100V-240V/ 50Hz,60Hz; wyjście DC 5V/2A
 - złącze micro USB do połączenia z komputerem i aktualizacji firmware
 - temperatura pracy: -15 do +55C
 - wilgotność robocza: 5 do 90%RH (bez kondensacji)
 - wymiary: 10 x 7,3 x 1,8cm
 - waga: 0,4 kg

Zawartość opakowania

- 1x Rozdzielacz HDMI
- 1x Adapter sieciowy
- 1x Hook&Loop
- 1x Instrukcja obsługi
- 2x Opaska kablowa wielokrotnego użytku

8KUHD Input Source Compatible

8K

8K@60Hz

120Hz

4K@120Hz

VRR

ALLM

CEC

Stereo

HDR

HDR 10+

3D

3D Vision

HDCP

HDCP 2.3

DOLBY

Dolby Audio

