

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 14:52

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/switch-hdmi-4x1-rae04-audio-p-8469.html>



Przełącznik sygnału HDMI 2.0 4x1+audio

Cena	199,90 zł
Cena poprzednia	289,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ai100455
Kod producenta	HDMI-SPH-RAE04
Producent	Spacetronik

Opis produktu

Switch HDMI, 2.0 4K@60Hz, HDCP 2.2, 4x wejście HDMI, 1x wyjście HDMI + wyjście audio z obsługą ATMOX 7.1, obsługa ARC

Przełącznik pozwala na podłączenie do 4 różnych źródeł sygnału HDMI (dekoder telewizyjny, odtwarzacz DVD, komputer PC, konsola do gier itp.) do jednego wejścia HDMI w telewizorze. Urządzenie jest zgodne ze standardem HDMI 2.0 i HDCP 2.2, umożliwia przesłanie obrazu w jakości 4K @ 60Hz Jednocześnie wyjątkowo łatwo można podłączyć zewnętrzne głośniki, wzmacniacz, soundbary i inne urządzenia audio. Całość może być sterowana za pomocą dołączonego do zestawu pilota.



Wyodrębnianie audio

Dzięki funkcji ekstraktora audio HDMI, urządzenie pozwala wyodrębnić dźwięk z sygnału HDMI na optyczny cyfrowy sygnał audio SPDIF 7.1 Atmos (wyjście Toslink) oraz dźwięk stereo 3.5mm (wyjście Minijack). Dodatkowo ekstraktor audio obsługuje HDMI ARC (audio return channel)

Obsługiwane formaty audio: Dolby Digital/ Atmos 7.1CH, Dolby TrueHD, DTS:X, DTS Digital, DTS-HD Master, Dolby/ DTS 7.1/ 5.1, PCM 7.1/ 5.1/ 2.0.

Przełącznik trybów audio

SPH-RAE04 posiada cztery tryby audio do wyboru: TV, 2.0CH, 5.1CH, 7.1CH. Za pomocą pilota możesz łatwo przełączać źródła HDMI oraz tryby audio. Uwaga! Urządzenie nie przełącza trybów automatycznie



Parametry podkreślające wydajność urządzenia

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów urządzenie potrafi obsłużyć rozdzielczość w jakości 4K@60Hz. Obsługuje HDR 10, HDCP2.2, RGB 8:8:8 oraz 36bit głębię kolorów. Maksymalna przepustowość urządzenia wynosi 18.5Gbps/600MHz. Urządzenie jest kompatybilne z PS3/ PS4/ PS5, Xbox 360/ One, HDTV, Blu-Ray i wieloma innymi sprzętami. Dzięki zastosowaniu urządzenia efekty audio i wideo są wyraźniejsze, bardziej płynne i zapewniają niezapomniane wrażenia.

Przykładowy schemat połączeń sumatora i extractora HDMI SPH-RAE04



Specyfikacja techniczna

- wersja HDMI: HDMI 2.0, HDCP 2.2
- wejście HDMI: 4x wtyczka HDMI typu żeńskiego 19pin
- wyjście HDMI: 1x wtyczka HDMI typu żeńskiego 19pin, 1x optyczne Toslink, 1x 3.5mm Mini Jack
- obsługa audio: LPCM 7.1CH, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
- rozdzielczość: do 4K@60Hz RGB 8:8:8
- 36-bitowa głębia kolorów
- temperatura operacyjna: 0-40 st. C
- zasilanie: 5V / 1A max, złącze micro USB (zasilacz sieciowy w zestawie)
- pilot zdalnego sterowania w zestawie

