



## Transmitter bezprzewodowy HDMI 15m SPH-W15M

Cena	<b>599,90 zł</b>
Dostępność	<b>Trwale niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>tlkv388m</b>
Producent	<b>Spacetrnik</b>

### Opis produktu

#### Bezprzewodowy transmitter HDMI mini

Bezprzewodowy przedłużacz sygnału HDMI - zestaw składający się z nadajnika i odbiornika. Umożliwia bezprzewodowe przesyłanie sygnału HDMI na odległość do 15 metrów, posiada silne właściwości przeciwzakłóceńowe dzięki pracy na częstotliwości 5 GHz i obsługuje połączenie punkt do punktu. Jest to świetne rozwiązanie zarówno w zastosowaniach profesjonalnych jak i domowych. W salach konferencyjnych umożliwia szybkie podłączenie laptopa do dużego ekranu lub rzutnika bez pętania kabli. W domu możemy np. przesłać sygnał z dekodera telewizyjnego, odtwarzacza itp. do sąsiedniego pomieszczenia.



Bezprzewodowo



Niewielkie rozmiary



Zasilanie HDMI/USB



15M



1080P@60Hz



Podłącz i od razu używaj

### Cechy i funkcje:

- obsługa rozdzielczości Full HD 1080p
- silna zdolność przeciwzakłóceńowa dzięki pracy na częstotliwości roboczej 5 GHz.
- połączenie bezprzewodowe punkt do punktu
- obsługa standardu HDMI 1.3, kompatybilnego z HDCP 1.2



- odległość transmisji 15 metrów bez przeszkód
- bardzo łatwa instalacja Plug&Play
- nadajnik może być zasilany przez źródła wejściowe poprzez port HDMI (gdy transmisja/połączenie nie jest stabilne lub wyjście nie jest płynne, należy użyć zewnętrznego zasilacza Micro USB)



## Specyfikacja techniczna

- transmisja HDMI przy pełnej zgodności z HDCP
- kompatybilne z HDMI 1.3 i HDCP 1.2
- pasmo transmisji: 5GHz
- zasięg: do 15m
- opóźnienie: <200 ms
- obsługiwane rozdzielczości: 480p@60Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
- przepustowość: 10,2Gbps
- temperatura pracy: 0oC ~ 40oC
- zasilanie z portu HDMI, opcjonalnie USB
- pobór prądu: TX < 2,5W - RX < 2W
- wymiary TX oraz RX: 88,9 x 39 x 15,2mm
- waga: TX oraz RX: 30g



