



Wireless HD Sender Megasat Classic

Cena	679,90 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	ai100620

Opis produktu

Bezprzewodowa transmisja HD w całym domu

Zestaw do **bezprzewodowej transmisji HD** zapewnia wygodne przesyłanie sygnału HDMI do telewizora lub projektora bez konieczności użycia kabli. Zamień kabel HDMI na bezprzewodową transmisję między nadajnikiem a odbiornikiem.

Nadajnik posiada wejście sygnału HDMI (np. z odbiornika satelitarnego, dekodera, komputera) oraz dodatkowe wyjście HDMI do telewizora, które może generować sygnał nawet w trybie gotowości (przelot sygnału) - pełni więc również funkcję splittera. Dołączony transponder podczerwieni pozwala na obsługę urządzenia HDMI za pomocą oryginalnego pilota.

Transmisja sygnału HD nie jest opóźniona i jest odpowiednia dla wszystkich formatów HD (do 1080p). Zasięg sygnału wynosi do 30 metrów, dlatego urządzenie można bez obaw stosować w całym domu.

Specyfikacja techniczna urządzenia

- System bezprzewodowej transmisji audio / wideo
- Obsługiwana rozdzielczość wideo: do 1080p
- Wideo klatek: 30 fps przy 720 x 480 pikseli (FCC) / 25 fps przy 720 x 576 pikseli (CE)
- Modulacja wideo: 16 QAM, QPSK
- Audio: 48 kHz / 10 Hz ~ 20 kHz
- Pasma podczerwieni: 30 kHz ~ 60 KHz
- Pasma częstotliwości: 2,4 GHz ISM
- Odstęp kanałowy: 1 MHz (CE) / 3 MHz (FCC)
- Wykrywanie ID przyciskiem parowania (Przycisk Pair)
- Do 30 metrów w zakresie przesyłania obrazów
- Opóźnienie transmisji HD <1 ms
- Zasilanie: 5 V, 2 A / 100-240 V AC, 50-60 Hz (zasilacze sieciowe w zestawie)
- Przycisk czuwania po obu jednostkach (nadajnik i odbiornik)
- Zakres temperatur pracy: od 0 °C do 50 °C
- Temperatura przechowywania: od -30 °C do 70 °C
- wymiary nadajnika/odbiornika: 164 x 124 x 34mm
- waga nadajnika: 178g
- waga odbiornika: 168g

Uwaga: Jakość transmisji zależy od konkretnego środowiska budowlanego.





Złącza

- Nadajnik: 1x wejście HDMI, 1x wyjście HDMI, czujnik podczerwieni, zasilanie DC (5V, 2A / 100-240 VAC, 50-60Hz)
- Odbiornik: 1x wyjście HDMI zasilanie DC (5 V, 1 A / 100-240 VAC, 50-60Hz)

Zawartość zestawu

- Nadajnik (wraz z zasilaczem)
- Odbiornik (wraz z zasilaczem)
- Czujnik podczerwieni
- Instrukcja obsługi





