

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/transmitter-hdmi-r100plus-zestaw-p-8605.html>

Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI R100 Plus

Cena	1 289,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	thr100pz
Producent	Lemorele

Opis produktu

Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik wideo HDMI 1080p 60Hz z 2 akumulatorami 4400 mAh, możliwość podłączania dodatkowych odbiorników

Ze względu na możliwość zasilania z akumulatorów zestaw jest szczególnie polecany do pracy w warunkach mobilnych, do transmisji wideo na żywo z kamer i aparatów DSLR, przesyłania zdjęć, obsługi telebimów itp.

Do zestawu dołączone są akumulatory typu Sony NM-F770 umożliwiające do 4,5 godziny pracy bez doładowania. Urządzenia wyposażono we wskaźnik informujący o stanie naładowania akumulatora. Nadajnik i odbiornik można również podłączyć do stałego zasilania poprzez interfejs USB-C, służy on także do ładowania akumulatorów. W razie potrzeby można zastosować akumulatory o większej pojemności i ładowarkę dedykowaną - produkty dostępne w naszej ofercie.

Urządzenia wyposażono w uniwersalny gwint mocujący 1/4 cala, w zestawie jest też stopka do gniazda Hot Shoe, dzięki czemu bez problemu zamocujemy je do sprzętu foto/wideo. W zestawie znajdziemy również zasilacz USB 2A z kablami do ładowania oraz przejściówki mini i micro HDMI.

Transmisja sygnału cechuje się bardzo małym opóźnieniem na poziomie nie przekraczającym 80ms. Do przesyłania sygnału wykorzystywane jest pasmo 5,8GHz dzięki czemu uzyskano dużą odporność na zakłócenia.

W nadajniku znajdziemy dodatkowe gniazdo HDMI OUT oferujące przebieg sygnału HDMI - dzięki temu pełni on także funkcję splittera, można przy pomocy kabla podłączyć dodatkowy monitor przy źródle sygnału HDMI.

Bezprzewodowe nadajniki i odbiorniki wideo są odpowiednie dla większości urządzeń wyposażonych w wyjście sygnału HDMI, w tym kamer, aparatów DSLR, DVD, DVR, IPTV, monitoringu wideo, odtwarzaczy Blu-ray, dekodery, dekodery telewizji kablowej / satelitarnej oraz systemów komputerowych, konsol do gier i innych. Sygnał wyjściowy można podłączyć do telewizorów wysokiej rozdzielczości, projektorów, monitorów, grabberów itp.



Lemorele Wireless Video Transmitter Receiver

656FT 120ms Latency for Videographer/Photographer/Filmmaker/Cinematographer



HD 1080P



656FT



DUAL HDMI



1TX TO 4 RX



IR



Built-in Fan



Self-contained
battery



Cechy i funkcje

- transmisja sygnału wideo i audio HDMI na odległość do 200m w otwartej przestrzeni
- praca w trybie 1 do wielu - może być sparowany z maksymalnie 4 odbiornikami
- transmisja zwrotna sygnału IR o częstotliwościach 20-60 kHz
- zgodność ze standardem HDCP 1.4 w celu ochrony treści cyfrowych o wysokiej przepustowości
- wbudowany korektor zapewniający płynny, wyraźny i stabilny obraz
- łatwa instalacja, plug-and-play, nie wymaga żadnych ustawień
- jakość obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080P przy 60 klatkach na sekundę, wyraźne i naturalne odtwarzanie, z płynną i wyraźną grafiką



TX

Power Button

USB C Chargers



Monitor



Video camera



ATEM Switcher



PC



Game host

Connection diagram

RX



Monitor



HD TV



Projector



Specyfikacja techniczna

- obsługiwana rozdzielczość: 1080P @ 60Hz
- zgodność ze standardem HDCP 1.4
- złącza HDMI - nadajnik HDMI IN, HDMI OUT (przebieg sygnału), odbiornik HDMI OUT
- zasilanie: USB-C (nadajnik/odbiornik) 2A
- chipset: AMB270
- wbudowana pamięć: 1Gbit DDR3
- materiał: ABS
- wejście na gwint 1/4 cala do mocowania
- akumulatory: Li-Ion, 7,4V, 4400mAh, 32,5Wh
- czas pracy na dołączonym akumulatorze: do 4,5 godziny

Zawartość zestawu:

- nadajnik TX
- odbiornik RX
- 4x antena
- 2x akumulator NP-F770 4400mAh
- 2x zasilacz USB 2A
- 2x kabel zasilający USB - USB-C
- 2x kabel HDMI
- przejściówka micro HDMI - HDMI
- przejściówka mini HDMI - HDMI
- sensor IR do odbiornika
- emiter IR do nadajnika
- adapter stopki na gwint 1/4 cala



PACKING LIST

Transmitter-Receiver



Antenna x4



User Manual x1



Power Adapter x2



HDMI Cable x2



USB C Cable x2




Battery 4400Mah x2



Cold Shoe x1



IR Cable x2



Converter x2

