

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/transmitter-hdmi-sphw200d-p-8034.html>



Transmitter bezprzewodowy HDMI SPH-W200D

Cena	849,90 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ai100652
Kod producenta	SPH-W200D
Producent	Spacetronik

Opis produktu

Bezprzewodowy transmitter HDMI do 200 metrów

Proste i spytne rozwiązanie - bezprzewodowa transmisja sygnału z Twojego komputera, odbiornika telewizji kablowej, satelitarnej lub naziemnej, odtwarzacza Blu-Ray/DVD, konsoli gier lub innego dowolnego urządzenia HDMI pozwala na uniknięcie plątaniny kabli biegnących np. do telewizora na ścianie czy projektora pod sufitem.

Transmisja bezprzewodowa dalekiego zasięgu

Transmitter przesyła obraz w czasie rzeczywistym, bez opóźnień poprzez ściany, stropy pozwalając na odbiór sygnału w takich miejscach jak sypialnie, bawialnie, salony, pokoje, kuchnie, strychy i poddasza. W otwartej przestrzeni zasięg wynosi nawet 200m, należy jednak pamiętać że przeszkody po drodze powodują jego skrócenie.

Transmitter pozwala również na przesyłanie komend pilota w odwrotną stronę - od odbiornika do nadajnika, dzięki czemu możemy bez problemu sterować odległym urządzeniem (np. dekodern TV).

Łatwe w użyciu

Bezproblemowa instalacja dzięki technologii Plug and Play; Po prostu podłącz transmitter do wyjścia Twojego urządzenia HDMI a odbiornik do wyświetlacza HDTV i natychmiast otrzymasz połączenie. Nie jest potrzebna żadna instalacja czy konfiguracja, dodatkowe oprogramowanie czy sieć WiFi.

Nadajnik pełni dodatkowo funkcję splittera HDMI - posiada dodatkowe wyjście HDMI do telewizora/monitora, dzięki czemu możemy uzyskać obraz równocześnie na dwóch odbiornikach.

Transmitter HDMI pozwala na połączenie 1:1 (jeden nadajnik do jednego odbiornika).



Specyfikacja techniczna

- Odległość transmisji - do 200m w zależności od środowiska
- Praca w paśmie 5,8GHz
- Kompatybilność z HDCP 1.2
- Wejście HDMI - 1080 p / 1080i / 720 p / 576 p / 576i / 480 p / 480i (24/50/60fps)
- Obsługuje wejście w formacie audio - DTS-HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD
- Wyjście HDMI - 1080 p / 1080i / 720 p / 576 p / 576i / 480 p / 480i (24/50/60fps)
- Niskie opóźnienie
- Obsługa wyjścia formatu audio - LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD
- Format kompresji: H.264
- Maksymalna przepustowość - 165 MHz
- Maksymalna szybkość transmisji - 6,75 Gb / s
- Sygnał wejściowy wideo - 0,5 ~ 1,5 V str
- Sygnał wyjściowy DDC - 5 volt
- Przelot sygnału HDMI - dodatkowe wyjście HDMI OUT w nadajniku
- Odległość kabla wejściowego / wyjściowego HDMI dla sygnału 1080p @ 60Hz - do 5m standardowy kabel HDMI AWG26
- Maksymalny prąd roboczy - 800mA
- Format zasilacza - Wejście: AC (50 HZ, 60 HZ) 100 V-240 V; Wyjście: DC5V / 1A
- Zakres temperatury pracy - Od -15C do + 55C
- Zakres wilgotności roboczej - 5 do 90% RH (bez kondensacji)

Zawartość zestawu

- nadajnik TX (HDMI IN/OUT)
- odbiornik RX (HDMI OUT)
- 2x zasilacz
- 4x antena
- zestaw IR (odbiornik i transponder podczerwieni)

