



Transmitter bezprzewodowy HDMI 4K 60Hz ipcolor

Cena	1 299,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	thsphw54
Producent	Spacetronik

Opis produktu

Bezprzewodowy transmitter HDMI w rozdzielczości 4K @ 60Hz, przesyłanie HDMI na odległość do 50m, zestaw nadajnik i odbiornik

Zestaw do bezprzewodowej transmisji sygnału HDMI zawierający nadajnik i odbiornik, umożliwia połączenie źródła sygnału do odbiornika na odległość do 50m. System nie korzysta z sieci WiFi, posiada swój własny protokół transmisji o silnych zdolnościach przeciwzakłóceńowych na częstotliwości roboczej 5,1-5,8 GHz i obsługuje połączenie punkt-punkt (1 nadajnik do 1 odbiornika). Transmisja cechuje się ponadto bardzo małym opóźnieniem. Urządzenie idealnie nadaje się do sal konferencyjnych, rozrywki domowej, edukacji multimedialnej itp. dzięki kompaktowym rozmiarom i przesyłem obrazu bez zakłóceń.



Kompresja ipcolor STREAM

Transmitter pracuje w technologii ipcolor, dzięki czemu opóźnienia są praktycznie niedostrzegalne a obraz może być przesyłany w rozdzielczości 4K w 60Hz. Parowanie jest szybkie, a samo urządzenie może pracować 24/7 bez przeciążeń.

ipcolor STREAM to nowa technologia kompresji, która pozwala zachować oryginalną jakość sygnału na tyle ile to możliwe. Stworzony został w celu redukcji utraty danych podczas transmisji, gwarantując przy tym niskie opóźnienie oraz przeciwzakłóceńowe właściwości



Do 50M w jakości 4K@60Hz

W idealnych warunkach urządzenia potrafią przesłać sygnał na odległość 50 metrów w wysokiej jakości 4K. Ciesz się wysokiej jakości sygnałem bez zakłóceń i opóźnień.







Przełączanie kanałów

Urządzenie zostało tak stworzone, aby przejścia między kanałami były proste. Wystarczy kliknąć przycisk na Transmitterze/odbiorniku, aby zmienić kanał i zapewnić sobie transmisję bez zakłóceń.

Cechy produktu:

- Najwyższa obsługiwana rozdzielczość 4K 60Hz
- Silna zdolność przeciwzakłóceńowa poprzez pracę z częstotliwością 5 GHz
- Wsparcie konfiguracji bezprzewodowej Point-to-Point
- Obsługuje HDMI2.0, kompatybilny z HDCP1.4/2.2
- 50-metrowy zasięg transmisji bezprzewodowej
- Podłącz i używaj, bez oprogramowania (Plug & Play)



					
ipcolor	4K@60Hz	Wysoka rozdzielczość	Minimalne opóźnienie	Przeciwzakłóceńowy	5.1-5.8Ghz
					
Rozdzielczość szerokoekranowa	50M	Przelotka HDMI	Przełącznik kanałów	Dwukierunkowy IR	Ochrona antyprzepięciowa antystatyczna przeciwzwarceniowa

Specyfikacja techniczna

- zasilanie: Kabel Micro USB 5V/1A
- zużycie energii: Transmitter <6W, Odbiornik <4W
- wersja HDMI: HDMI 2.0
- wersja HDCP: HDCP 1.4/HDCP 2.2
- maksymalna prędkość przesyłu danych: 18Gbps
- obsługiwana rozdzielczość: 3840x2160@24/30/50/60Hz, 1080P@50/60Hz, 720P@50/60Hz, 1920x1200, 2560x1440, 2560x1600
- pasma częstotliwości: 5,18-5,24GHz
- odległość transmisji: max 50m
- opóźnienie: 130~180ms
- typ połączenia: 1 do 1
- obsługa parowania SSID
- częstotliwość podczerwieni: 20~60kHz
- odległość od odbiornika: <5m
- temperatura pracy: -20~50°C
- temperatura przechowywania: -30~70°C
- wymiary TX: 115(W) * 125(L) * 20.6(H)mm
- wymiary RX: 115(W) * 125(L) * 20.6(H)mm
- waga: TX 353g, RX 346g
- metalowa obudowa



