

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/transmitter-usb-c-hdmi-spuw30c-p-7719.html>

Transmitter z USB-C do HDMI SPU-W30C

Cena	829,90 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	ai100810
Producent	Spacetronik

Opis produktu

Zestaw do bezprzewodowej transmisji sygnału wideo ze smartfona, laptopa z portem USB Typ-C do odbiornika HDMI

Zestaw zawiera miniaturowy nadajnik wpinany do portu USB-C w telefonie lub komputerze oraz odbiornik sygnału podłączany kablem HDMI do telewizora lub monitora. Dzięki temu transmitterowi sygnał przesyłany jest bezprzewodowo, bezpośrednio na ekran. Zasięg transmisji do 30m.

Zaletą rozwiązania jest minimalne opóźnienie nieprzekraczające 200ms, dzięki czemu urządzenie sprawdza się przy dynamicznych grach komputerowych, wyświetlania obrazu na żywo podczas imprez, konferencji, oprawy dyskotek itp.

30M

TX RX

- USB typu C do HDMI
- Bezprzewodowe udostępnianie ekranu
- Niewielkie rozmiary
- USB-C port jako zasilanie
- Zasięg 30M
- 1080P @ 60Hz
- Plug & play - podłącz i od razu używaj

Transmitowany obraz może być w rozdzielczości Full HD 1080p 60Hz. Do dtansmisji wykorzystywane jest pasmo 5GHz, dzięki czemu urządzenie jest odporne na zakłócenia z sieci WiFi itp.

Produkt jest w pełni Plug&Play - nie wymaga żadnej konfiguracji.

Nadajnik jest zasilany z portu USB-C, odbiornik posiada zasilacz sieciowy.





Cechy i funkcje

- Plug and play, łatwa instalacja
- Obsługuje rozdzielczość do 1080p przy 60Hz
- Obsługuje HDMI1.3, kompatybilny z HDCP1.2
- Zasilany przez port USB typu C
- Odporność na zakłócenia dzięki pracy w paśmie 5GHz
- Obsługa bezprzewodowej konfiguracji Point-to-Point
- Zasięg transmisji do około 30m

Specyfikacja techniczna



Items		Specification
Power Supply	Voltage/Current	TX: powered by input sources through USB Type-C port RX: DC5V/2A
	Power consumption	TX < 3 W RX < 5 W
HDMI Performance And Interface	HDMI compliance	HDMI1.3
	HDCP compliance	HDCP1.2
	HDMI resolution supported	480p@60Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
	Maximum transfer rate	10.2Gbps
	Input and output TMDS signal	0.7 ~ 1.5Vp-p(TMDS)
	Input and output DDC signal	5Vp-p(TTL)
Wireless performance and interface	Transmission method	5G Wireless transmission
	Transmission distance	30 Meters
	Latency	≤200 ms
Protection level	Electrostatic protection of the whole machine	1a Contact discharge level 3
		1b Air discharge level 3
		Standard: IEC61000-4-2
Operating Environment	Working temperature	0 ~ 40°C
	Storage temperature	-20 ~ 70°C
	Humidity (no condensation)	0 ~ 90%
Body properties	Dimension	TX: 86.87(W) x 38.97(D) x15.15(H)mm RX: 131.65(W) x 95(D) x 19.90(H)mm
	Material	TX: Plastic RX: Iron alloy material + crystal panel
	Finishing	Grit blast
	Color	Black
	Weight	TX : 20g , RX : 220g



