



## Kontroler ściany wideo 6 wyjść 4K

Cena	<b>1 499,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>ai102123</b>
Producent	<b>Spacetronek</b>

### Opis produktu

#### Video Wall Controller 2x3

Zadaniem kontrolera ściany jest podzielenie obrazu ze źródła na mniejsze bloki. Poszczególne segmenty wyświetlane są na odpowiednio zestawionych telewizorach tworząc znów pełen obraz. Dzięki temu możemy tworzyć ściany wideo. Ekran można ustawiać w różnych konfiguracjach. Urządzenie pełni dodatkowo funkcję media-playera odtwarzając pliki multimedialne z pamięci USB lub karty micro SD. Dzięki temu idealnie nadaje się do punktów handlowych lub wystawienniczych.



Urządzenie zostało wyposażone w wejście HDMI oraz sześć wyjść HDMI. Oznacza to że pojedynczy kontroler może obsłużyć do czterech sześciu, tworząc obraz w trybach 2x3, 2x2, 2x1 lub 1x1. Ponadto istnieje możliwość kaskadowego łączenia kontrolerów, dzięki czemu możemy dzielić obraz na więcej segmentów i tworzyć ściany wideo o większych rozmiarach. Urządzenie posiada dodatkowe wyjście HDMI (przebieg sygnału), wejście na kartę microSD, dwa wejścia USB oraz port RS232 do opcjonalnego sterownika. Kontroler oferuje także łączność bezprzewodową poprzez WiFi.

Dodatkowo umieszczono również wyjścia audio w postaci cyfrowej (Toslink) do wzmacniacza lub analogowej (minijack) - do słuchawek. Sygnał audio jest wyodrębniany z HDMI, urządzenie pełni więc funkcję ekstraktora audio.





## Cechy i funkcje

- obsługa rozdzielczości HD 4Kx2K do 3840x2160 na wejściu
- różne ustawienia wyświetlania - możliwość wyświetlania w układzie 2x3 odbiorniki, 2x2, ten sam obraz na wszystkich itp.
- możliwość regulacji parametrów wyświetlanego obrazu - jasność, kontrast, nasycenie
- doskonała jakość - żywy, dynamiczny obraz
- sterowanie przy pomocy dołączonego pilota zdalnego sterowania
- możliwość kaskadowego łączenia kontrolerów





## Specyfikacja techniczna

- 1 wejście HDMI
- 7 wyjść HDMI (6+1 wyjście przelotowe)
- 1 wyjście audio 3,5 mm
- 1 wyjście audio S/PDIF Optical (Toslink)
- 2 wejścia USB 2.0
- 1 wejścia - czytnik kart micro SD
- odtwarzanie plików multimedialnych zapisanych na pamięci USB lub karcie micro SD
- obsługiwana rozdzielczość wejściowa: 1920x1080p 25/30/50fps / 60Hz, 3840x2160P 25fps / 30Hz
- rozdzielczość wyjściowa: 1920x1080P 25/30/50fps / 60Hz (na każdy odbiornik)
- format wejściowy: YUV422 16bit, RGB444 24bit
- format wyjściowy: RGB444 24bit
- obsługa formatów audio : DTS-HD / DTS / Dolby-AC3 / PCM itp.
- funkcja ekstraktora audio - wyjście SPDIF Optical oraz analog 3,5mm
- obsługa protokołu RS232
- maksymalna długość kabla wejściowego: 4K@30Hz, HDMI 1.4 AWG26- 8m / 4K@60Hz, HDMI V2.0 -3m
- maksymalna długość kabla wyjściowego: 10 m (standardowy kabel HDMI AWG26)
- prosta konfiguracja plug and play
- zasilacz DC12V / 2A - w zestawie
- ustawianie funkcji przy pomocy pilota zdalnego sterowania (w zestawie)
- wymiary: 263 x 159 x 38mm
- waga: ok. 1300g

Ściana wideo to idealne rozwiązanie podczas imprez rozrywkowych, koncertów, w klubach a także w sklepach i centrach handlowych, na targach, w hotelach, na dworcach i lotniskach oraz wielu innych miejscach użyteczności publicznej.



